

Taśma EPDM

Produkty

- T-EPDM 15
- T-EPDM 20
- T-EPDM 30
- T-EPDM 38



W skrócie

Taśma z mikrogumy Bitmat T-EPDM gwarantuje perfekcyjne uszczelnienie w każdych warunkach. Dzięki wyjątkowej zamkniętokomórkowej strukturze i kauczukowi EPDM, taśma wykazuje doskonałą odporność na warunki atmosferyczne i szeroki zakres temperatur. Jej niska absorpcja wody, elastyczność oraz samoprzylepna warstwa akrylowa czynią ją idealnym i trwałym rozwiązaniem do izolacji, uszczelniania i amortyzacji.

Korzyści

- Zgodna z wymaganiami normy FMVSS 302
- Bezpieczna
- Łatwa w montażu
- Wysoka elastyczność
- Skuteczna izolacja akustyczna

Montaż

- 1

Oczyszczyć powierzchnię, na którą ma być aplikowana taśma.
- 2

Zmierzyć dokładnie wymaganą długość taśmy i przytnij ją ostrym narzędziem.
- 3

Ostrożnie usunąć folię ochronną z warstwy klejącej. Przyłóż taśmę do przygotowanej powierzchni i równomiernie dociskaj.
- 4

Po nałożeniu taśmy, mocno dociśnij ją na całej powierzchni, aby klej mógł w pełni związać się z podłożem.

Gdzie stosować

- ✓

Do uszczelniania okien, drzwi, ościeżnic i futryn
- ✓

Do izolacji i amortyzacji elementów w motoryzacji
- ✓

Do izolacji w budownictwie: dylatacje, konstrukcje szkieletowe, dachy
- ✓

Do tłumienia drgań i hałasu w instalacjach i maszynach
- ✓

Do ochrony krawędzi, narożników i powierzchni podatnych na uderzenia

Specyfikacja techniczna

Producent:	Bitmat
Surowiec:	Pianka z mikrogumy EPDM
Samoprzylepność:	Tak
Struktura komórkowa:	Zamknięta
Gęstość:	100 kg/m³ +/-10% DIN 53420
Grubość (mm):	1, 2, 3, 4
Szerokość (mm):	15, 20, 30, 38
Długość:	10 m
Wytrzymałość na rozciąganie:	>120 kPa DIN 53571
Wydłużenie przy zerwaniu:	>150% DIN 53571
Twardość:	40° Sh A0 18°Sh, 00 50°Sh DIN 53420
Zakres temperatur:	-50 / + 90°C
Przewodność cieplna 10°C:	0,042 W/mK DIN 52612
Absorpcja wody 28 dni:	<1,5% obj. DIN 53428
Odporność na UV, wodę, kwasy:	Bardzo dobra
Odporność na benzynę, oleje:	Dobra
Szybkość palenia:	FMVSS302
Rodzaj kleju:	Akrylowy
Kohezja:	32 N [AFERA]
Przyczepność (adhezja):	29 N [AFERA]
Bezpieczeństwo:	Brak niebezpiecznych oparów i zapachów