



VE218PN

vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV przetłoczenia 2R/36M (2x18)

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	Tak
--------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	36
----------------	----

Kompatybilność

Nadaje się do multimediiów	Nie
----------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

Napięcie

Znamionowe napięcie pracy Un (DC)	1000 V DC
-----------------------------------	-----------

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

Wymiary

Głębokość produktu	151 mm
Głębokość wewnętrzna	151 mm
Wysokość produktu	452 mm
Szerokość produktu	418 mm
Szerokość w jednostkach podziału	18
Grubość materiału ścianki bocznej	2.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Stopień ochrony z drzwiami.	65
Zamykany	Nie
Liczba zamków	0
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Tak

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Powierzchnia	naturalne

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Tak
-------------------------------------	-----

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	15
-------------------------	----

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	2
Liczba pól / sekcji	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	2
Akcesoria dodatkowe	Tak
Możliwość rozszerzenia	Nie
hasearthingterminalblock	Nie
hasneutralterminalblock	Nie
withsignalpassingdoor	Tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...40 °C
---------------------	-------------