



OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH POLSKI KLIMAT

- Odporny na działanie promieniowania UV
- Głęboka **IMPREGNACJA** włókien drewna
- **AQUA-BLOCK** – efekt perlenia kropli wody
- Olej lniany – zapobiega szarzeniu drewna



- **MATOWY**
- **0,5L**
- **± 8m²/L**
- **Czas schnięcia 3h**
- **Czyszczenie narzędzi – benzyna lakowa**



PRZEZNACZENIE

Olej przeznaczony jest do ochrony i dekoracji mebli ogrodowych z drewna krajowego i egzotycznego, narażonych na trudne warunki pogodowe polskiego klimatu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zapewnia długotrwałą ochronę przed promieniowaniem UV i niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
- AQUA-BLOCK - hydrofobowa formuła sprawia, że krople wody nie wnikają w głąb drewna, a spływają po jego powierzchni.
- Chroni drewno przed zaplamieniem.
- Głęboko wnika w drewno i wzmacnia jego strukturę.
- Na bazie oleju lnianego - zapobiega szarzeniu drewna.
- Może być stosowany na drewno surowe lub już zabezpieczone olejem.
- Nie pozostawia powłoki na powierzchni drewna.
- Łatwa renowacja - drewno wystarczy pokryć nową warstwą oleju bez konieczności usuwania poprzedniej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Drewno musi być surowe, czyste i suche.

- Drewno surowe: lekko przeszlifować drobnopziarnistym papierem ściernym, a następnie odpylić.
- Drewno pokryte warstwą lakieru: starą powłokę usunąć mechanicznie lub chemicznie za pomocą żelu do usuwania starych powłok V33. Na koniec lekko przeszlifować papierem ściernym 120 i odpylić.
- Drewno stare (wcześniej olejowane): wyczyścić, przeszlifować papierem ściernym, a następnie odpylić.

NAKŁADANIE

- Przed użyciem opakowanie mocno wstrząsnąć.
- Olej nanosić na niewielkie powierzchnie za pomocą pędzla lub bawełnianej szmatki.
- Pierwszą warstwę należy nałożyć obficie, aby olej mógł wnikać głęboko w drewno.
- Po max. 30 minutach usunąć nadmiar oleju do sucha za pomocą bawełnianej szmatki.
- Należy obserwować powierzchnię podczas olejowania, by nie dopuścić do zaschnięcia warstwy oleju na drewnie. W przypadku wysokiej temperatury i nasłonecznienia olej schnie szybciej i może być konieczne wcześniejsze usunięcie jego nadmiaru, by nie dopuścić do utworzenia się powłoki.
- Po minimum 3 godzinach nałożyć drugą warstwę oleju w ten sam sposób i po max. 30 minutach ponownie usunąć do sucha jego nadmiar.
- Pozostawić powierzchnię do utwardzenia i wyschnięcia na 24 godziny.
- Na zabezpieczonej powierzchni należy wykonać test kropli wody. W tym celu należy nanieść niewielką ilość wody na powierzchnię. Jeśli nie wnika w drewno, jest ono wystarczająco zabezpieczone. W przeciwnym razie należy nałożyć dodatkową warstwę oleju.

PIELEGNACJA

- Utrata koloru drewna lub pojawienie się białych plam oznacza, że należy nałożyć, w zależności od potrzeb, 1 lub 2 warstwy oleju na miejsca zniszczone.
- Przed renowacją powierzchnię mebli należy lekko przetrzeć papierem ściernym, a następnie nanieść warstwę produktu.
- Częstotliwość pielęgnacji i renowacji zależy od warunków atmosferycznych.
- Zaleca się powtarzać ponowną aplikację nowej warstwy oleju przynajmniej raz w roku.
- W celu usunięcia drobnych plam zaleca się użycie Środka czyszczącego meble ogrodowe V33.

WAŻNE INFORMACJE I ZALECENIA

- W celu ochrony przed samozapalaniem, nasączone olejem ściereczki przed wyrzuceniem należy przechować w miejscu chroniącym przed dostępem powietrza w hermetycznie zamkniętym pojemniku.
- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy m.in. od wyjściowego koloru drewna i właściwości podłoża oraz prawidłowej aplikacji oleju. Należy wykonać próbną aplikację oleju w niewidocznym miejscu.
- W celu biobójczej ochrony drewna przed nałożeniem oleju należy zastosować Impregnat do drewna budowlanego V33.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera Węglowodory C11-C14. H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi.

P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P301+P310: W

PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem. P331: NIE wywoływać wymiotów. P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. UWAGA: Ryzyko samoistnego zapalenia tkanin i narzędzi zabrudzonych produktem. Poddawać likwidacji w hermetycznie zamkniętym opakowaniu. Okres ważności 5 lat. Data produkcji na opakowaniu.



Bezbarwny



Palisander



Tek



Dąb