

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Submarine Integrated Slim Value 0.6M 10W 4000K

SUBMARINE® Integrated Slim Value | Płaskie i wąskie oprawy oświetleniowe z wbudowanym modulem LED odporne na wilgoć

---

### Obszary zastosowań

- Sutereny, garaże, magazyny



---

### Zalety produktu

- Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi
- Konstrukcja o niskim profilu robiąca wrażenie

---

### Cechy produktu

- Wodoszczelne oprawy oświetleniowe
- Zabezpieczenie przed pyłami i wilgocią (IP65)
- Wyjątkowo niski profil
- Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Moc nominalna                                  | 10,00 W     |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50...60 Hz  |
| Prąd znamionowy                                | 100,000 mA  |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A     | 85          |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 85          |
| Współczynnik mocy λ                            | > 0,5       |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | < 20 %      |
| Klasa ochronności                              | II          |

Dane fotometryczne

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny                                      | 900 lm       |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 1200 lm      |
| Skuteczność świetlna                                   | 90 lm/W      |
| Temperatura barwowa                                    | 4000 K       |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | Chłodnobiałe |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | ≥80          |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | < 5 sdcm     |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM                     | <10          |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778               | RG0          |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 120 °        |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 715,00 mm |
| Szerokość     | 53,00 mm  |
| Wysokość      | 35,00 mm  |
| Masa produktu | 194,00 g  |



SUBMARINE I SLIM VALUE 0.6M  
840

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kolor produktu  | Biały              |
| Kolor obudowy   | Biały              |
| Materiał        | Polycarbonate (PC) |
| Materiał osłony | Polycarbonate (PC) |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg             |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+35 °C            |
| Typ połączeń                             | Terminal, 2-Pole (L, N) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP65                    |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK06                    |
| Ściemnialna                              | Nie                     |
| Rodzaj montażu                           | Surface                 |
| Miejsce montażu                          | Sufit / Ściana          |
| Obszar zastosowania                      | Indoor                  |
| Wymienny modułu LED                      | Niewymienialny          |
| Ze źródłem światła                       | Tak                     |

Trwałość

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Liczba cykli włączeniowych | 25000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normy                               | CE / EAC / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie             |

INFORMACJE DODATKOWE

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba źródeł światła | empty |
|-----------------------|-------|

Wypożenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                                        | Nazwa dokumentu                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | User Instruction / Safety Instructions | SUBMARINE INTEGRATED SLIM               |
|  | Legal information                      | Legal insert B-not dimmable             |
|  | Declarations of conformity             | CE Declaration SubMARINE LED Slim Value |
|  | Declarations Of Conformity UKCA        | Fixed LUM                               |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075266391 | Składane pudełko<br>1                          | 42 mm x 58 mm x 702 mm                   | 213.00 g    | 1.71 dm³  |
| 4058075266407 | Karton wysyłkowy<br>20                         | 750 mm x 249 mm x 225 mm                 | 4809.00 g   | 42.02 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.