

Opis produktu

Przezroczyste, silikonowe naklejki ochronne przeznaczone do zabezpieczania powierzchni narażonych na zarysowania i drobne uderzenia. Stosowane w samochodach, domu i biurze — idealne na krawędzie drzwi, zderzaki, lusterka, klamki oraz inne elementy. Wykonane z odpornego na warunki atmosferyczne silikonu, który naturalnie zmienia swoją twardość w zależności od temperatury: w chłodniejszych warunkach staje się sztywniejszy, a latem bardziej elastyczny. Jest to normalna cecha materiału i nie wpływa na trwałość ani skuteczność ochrony.

Instrukcja montażu

Przygotowanie powierzchni

- Oczyszczyć miejsce montażu z kurzu, brudu i tłuszczu (najlepiej alkoholem izopropylowym).
- Upewnić się, że powierzchnia jest całkowicie sucha.
- Zalecana temperatura montażu: **18–30°C**, ponieważ w tym zakresie klej osiąga najlepszą przyczepność.
- W niższych temperaturach naklejki stają się sztywne, co może utrudniać montaż — to naturalne dla silikonu.

Dopasowanie naklejki

- Przymierz naklejkę do wybranego miejsca, aby sprawdzić, czy dobrze pokrywa chroniony obszar.
- W cieplejszych warunkach silikon jest bardziej miękki i łatwiej dopasowuje się do kształtu powierzchni.

Aplikacja

- Jeśli montaż odbywa się w chłodniejszym otoczeniu, warto **podgrzać naklejkę** w dłoniach, **suszarce** lub **opalarką** (delikatnie, z bezpiecznej odległości), aby zwiększyć jej elastyczność.
- Oderwij folię zabezpieczającą z warstwy klejącej.
- Przyłóż naklejkę do powierzchni, zaczynając od jednego końca.
- Dociskaj stopniowo, przesuając palcem po całej długości, aby uniknąć pęcherzyków powietrza.
- Dociśnij mocniej przez kilka sekund, aby aktywować klej.

Po montażu

- Nie myj powierzchni i nie narażaj jej na intensywną wodę przez pierwsze 24 godziny.
- Po pełnym związaniu kleju naklejki są odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i myjnie samochodowe.
- Zmiana sztywności w zależności od temperatury jest normalna i nie wpływa na trwałość produktu.