

Zestaw Do Odpowietrzania Hamulców Urządzenie Do Wymiany Płynu Hamulcowego

Galeria Produktu



Opis Produktu

Zestaw Do Odpowietrzania Hamulców Urządzenie Do Wymiany Płynu Hamulcowego

Kod produktu: G02730

PROFESJONALNY ZESTAW DO ODPOWIETRZANIA HAMULCÓW GEKO

Profesjonalne urządzenie marki GEKO do odpowietrzania układów hamulcowych i sprzęgła wykorzystujące sprężone powietrze. Umożliwia szybką, czystą i skuteczną wymianę płynu hamulcowego bez konieczności pomocy drugiej osoby. Idealne rozwiązanie dla warsztatów samochodowych i przydomowych garaży.

KLUCZOWE ZALETY

Jednoosobowa obsługa – odpowietrzasz układ hamulcowy i sprzęgła samodzielnie, bez asysty drugiej osoby, co oszczędza czas i zwiększa wygodę pracy.

Skuteczna praca dzięki podciśnieniu – eliminuje ryzyko zapowietrzenia układu, gwarantując profesjonalny efekt wymiany płynu.

Wysoka jakość wykonania – wytrzymałe tworzywo i mosiężne złącza zapewniają długoletnią eksploatację bez awarii.

Przezroczysty wężyk – umożliwia bieżącą kontrolę przepływu płynu i powietrza, dzięki



czemu masz pełną kontrolę nad procesem.

Uniwersalne adaptory - 4 adaptory pasują do większości modeli samochodów, co czyni zestaw wszechstronnym narzędziem.

WYDAJNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Zestaw GEKO G02730 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej efektywności pracy. Dzięki wykorzystaniu sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym 6-12 bar oraz zużyciu powietrza na poziomie 180 L/min, urządzenie zapewnia szybką i skuteczną wymianę płynu hamulcowego. Próżnia na poziomie 60% gwarantuje efektywne odsysanie starego płynu i powietrza z układu.

Odpowietrzanie układu hamulcowego - usuwa powietrze z przewodów hamulcowych, przywracając pełną sprawność hamulców.

Wymiana płynu hamulcowego - pozwala na szybką i czystą wymianę płynu bez rozlewania.

Obsługa układów sprzęgła hydraulicznego - uniwersalne zastosowanie w różnych systemach hydraulicznych pojazdu.

TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ KONSTRUKCJI

Zestaw wykonany z wysokiej jakości materiałów zapewnia długoletnią eksploatację nawet w wymagających warunkach warsztatowych. Mosiężne złącza są odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne, co przekłada się na niezawodność podczas codziennej pracy. Wytrzymałe tworzywo zbiornika o pojemności 0,75 litra jest odporne na działanie płynów hamulcowych i nie ulega degradacji.

Mosiężne złącza - nie korodują i zachowują szczelność przez lata intensywnego użytkowania.

Wytrzymały zbiornik - odporny na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne, służy przez długi czas.

Standardowe złącze 1/4 cala - kompatybilne z większością sprężarek, co ułatwia podłączenie i pracę.

KOMPLETNY ZESTAW GOTOWY DO PRACY

W skład zestawu wchodzi wszystkie niezbędne elementy do profesjonalnego odpowietrzania układów hamulcowych. Pistolet z pojemnikiem 0,75L służy do odsysania



zużytego płynu, a butelka z zaworem umożliwia napełnianie zbiornika wyrównawczego świeżym płynem. Przewód pneumatyczny o długości 2 metry zapewnia swobodę ruchu podczas pracy.

4 uniwersalne adaptory - pasują do zbiorników wyrównawczych o średnicach 21-30mm, 24-32mm, 28-37mm oraz 32-41mm, co obejmuje większość modeli samochodów.

Długi przewód pneumatyczny - 2 metry długości dają swobodę pracy wokół pojazdu.

Złącze pneumatyczne 1/4 cala - standardowy rozmiar kompatybilny z popularnymi sprężarkami.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI I KONTROLA PROCESU

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o intuicyjnej obsłudze. Przezroczysty wężyk pozwala na wizualną kontrolę przepływu płynu i pęcherzyków powietrza, dzięki czemu dokładnie wiesz, kiedy proces odpowietrzania jest zakończony. System podciśnieniowy eliminuje konieczność wielokrotnego pompowania pedałem hamulca, co znacząco przyspiesza i ułatwia pracę.

Wizualna kontrola - widzisz przepływ płynu i powietrza przez przezroczysty wężyk, co pozwala na precyzyjne wykonanie pracy.

Brak potrzeby pompowania - podciśnienie automatycznie wyciąga płyn i powietrze z układu.

Czysta praca - zamknięty system zapobiega rozlewaniu płynu i brudzeniu warsztatu.

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Marka: GEKO Ciśnienie robocze: 6-12 bar Pojemność zbiornika: 0,75 litra Zużycie powietrza: 180 L/min Próżnia: 60% Standardowe złącze powietrza: 1/4 cala Długość przewodu pneumatycznego: 2 metry Adaptory do zbiornika: 21-30mm, 24-32mm, 28-37mm, 32-41mm Kod taryfy celnej: 84798997 GALERIA:

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	G02730



gekopolska



5901477111785

Marka	Geko
Waga produktu z opakowan	0.8
Kod taryfy celnej	84798997
EAN (GTIN)	5901477111785
Stan	Nowy