

Rusztowanie z poręczami Safe-Quick® seria 5100-S/5200-S



Rusztowanie serii 5100-S z poręczą podwójną Safe-Quick® o szerokości 0.75 m oraz seria 5200-S o szerokości 1.35 m. Obie wersje dostępne z pomostami o trzech długościach: 1.85 m, 2.45 m i 3.05 m.

- Jeszcze bezpieczniejsze: stała ochrona oraz gwarancja prawidłowego montażu
- Szybki i łatwy montaż ze względu na małą liczbę części
- Dostępna wersja do swobodnej pracy przy elewacji

Więcej informacji na stronie 30.

Poręcz podwójna Safe-Quick®:
kompatybilna z rusztowaniami serii 5100,
5200, 5300, 5400 5500



Poręcz Safe-Quick® str. 30

Nowy dodatek do rusztowań serii 5000



Mała liczba części



Łatwe w montau



Kompaktowe wymiary po złożeniu poręczy



Szybki montaż i demontaż rusztowania dzięki automatycznemu zaczepom poręczy Safe-Quick®



Dostęp do instrukcji DTR poprzez funkcję w telefonie Mobile Safety



Pomost łatwy jest w przenoszeniu ze względu na zamontowane belki poprzeczne. Rusztowanie dostępne z pomostami Fiber-Deck o małej wadze