



#### Karta produktowa

## Standardowy reduktor ciśnienia wody BPR 401, GW G1/2"

Art. nr

90 401 10

Kod EAN: 5902510013875

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach wody pitnej, grzewczych i chłodzących.
- Montowany na przyłączy wodociągowym za licznikiem wody lub w innym miejscu, gdzie wymagane jest obniżenie ciśnienia.
- Obniża i stabilizuje ciśnienie wody do ustawionej wartości niezależnie od zmian ciśnienia na wlocie do reduktora.

### Opis

- Korpus wykonany z mosiądzu.
- Reduktor fabrycznie ustawiony na ciśnienie wylotowe 3 bar.
- Opcjonalny manometr wskazuje ciśnienie za reduktorem i umożliwia kontrolę jego pracy.

## Dane techniczne

Przyłącza	2x GW G $\frac{1}{2}$ "
Zakres regulacji ciśnienia wody	ustawiane 1 ÷ 5,5 bar
Przyłącze manometru	GW G $\frac{1}{4}$ "
Ciśnienie wody	max 25 bar
Temperatura wody	max 130°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

2 lata gwarancji

PZH

## Budowa



## Wymiary

