

Klimatyzator ścienny typu split

H+ Design

A+++ Chłodzenie SEER 8,5
A++ Ogrzewanie SCOP 4,6



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb oszczędzania energii



Jonizator



Filtr przeciwpływowy



Biofiltr



Tryb czuwania 1,0 W



Tryb ECO



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



Samo czyszczenie

ZDROWIE

RZETELNOŚĆ



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ogrzewanie w temp. -25 °C



Inwerter 3D DC



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Czujnik wycieku czynnika



Tryb awaryjny



Ochrona ochronna zaworu



Grzałka tacy skraplacza



Grzałka sprężarki



Inteligentne odszranianie



Praca przy niskim napięciu

KOMFORT I WYGODA



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



Tryb cichy



3 prędkości przepływu powietrza



Ogrzewanie w temp. 8 °C



Automatyczny tryb pracy



Turbo



Wyświetlacz cyfrowy



Przepływ powietrza 3D



Sterowanie ręczne



Funkcja I Feel



Cicha praca



Dwustronny odpływ skroplin



Auto swing



12 prędkości przepływu powietrza



Łagodny rozruch



Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi



Inteligentny przepływ powietrza

Chłodzenie

Model	ACP-12CH35AEHI+ R32
Wydajność (W)	3517 (1319~4308)
Klasa efektywności energetycznej	A+++
SEER Efektywność energetyczna	8,5
Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	3500
Pobór mocy (W)	900 (130~1650)

Ogrzewanie

Wydajność (W)	3810 (879~4396)
Klasa efektywności energetycznej	A++
SCOP Efektywność energetyczna	4,6
Zakres pracy w trybie ogrzewania	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2500
Pobór mocy (W)	950 (120~1500)

Jednostka wewnętrzna

Przepływ powietrza (m³ / h) - HI / MID / LOW	700 / 515 / 425
Wydajność osuszania (L / h)	1,2
Hałas - ciśnienie akustyczne (dB (A)) - HI / MID / LOW	40 / 32,5 / 21,5
Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 53
Wymiary opakowania (mm)	1005 x 385 x 295
Wymiary urządzenia (mm)	920 x 321 x 211
Waga brutto / netto (kg)	14,16 / 11,3

Jednostka zewnętrzna

Hałas - ciśnienie akustyczne (dB (A))	≤ 53,5
Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 62
Czynnik chłodniczy	R32
Rozstaw mocowań (mm)	452
Wymiary opakowania (mm)	887 x 337 x 610
Wymiary urządzenia (mm)	765 x 303 x 555
Waga brutto / netto (kg)	28,8 / 26,4

Połączenia

Średnica rury fazy ciekłej	1 / 4"
Średnica rury fazy gazowej	3 / 8"
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica wysokości (m)	10
Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m)	12

Zasilanie

Przewód komunikacyjny (mm²)	5 x 1,5
Przewód zasilający JW / JZ 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5



Jonizator

Jonizacja usuwa z powietrza alergeny i szkodliwe cząsteczki, takie jak kurz, pyłki, bakterie i wirusy, podnosząc w ten sposób poziom jakości powietrza w pomieszczeniu.

PRZEPŁYW POWIETRZA W ZAKRESIE 180°

Żaluzja kierunkowa automatycznie porusza się w poziomie i w pionie w zakresie 180°, kierując strumień powietrza do każdego zakątka klimatyzowanego pomieszczenia.

SYSTEM FILTRACJI BIO HEPA

System filtracji Bio HEPA usuwa z powietrza cząsteczki stałe do poziomu PM 0,3 oraz inne szkodliwe substancje, zapewniając świeże, czyste i zdrowe powietrze. Dodatkowy super gęsty filtr wstępny skutecznie zatrzymuje duże cząstki, takie jak sierść zwierząt domowych, kurz i inne cząsteczki znajdujące się w powietrzu.

A+++ | A++

Seria jest wyposażona w najnowszą technologię zapewniającą efektywność energetyczną, która pozwala na znaczne oszczędności energii. Potwierdza to klasa energetyczna A+++ w chłodzeniu i klasa energetyczna A++ w ogrzewaniu.

