

Simmering uszczelniający wału Claas Lexion / Dominator 48x72x12mm 02371212_50157

Simmering uszczelniający wału Claas Lexion / Dominator 48x72x12mm 02371212

Simmering uszczelniający wału Claas Lexion / Dominator 48x72x12mm 02371212 to uszczelnienie stosowane w mechanizmach napędowych kombajnów i siewkarniach Claas. Dzięki odpowiednim parametrom minimalizuje wycieki smarów i zabezpiecza wnętrze skrzyni przed zalaniem.



Simmering wału Claas 48x72x12 - Specyfikacja techniczna:

- **Średnica wewnętrzna:** 48mm
- **Średnica zewnętrzna:** 72mm
- **Wysokość (grubość):** 12mm
- **Typ uszczelnienia:** simmering wałowy jednostronny
- **Środowisko:** olejowy układ napędowy
- **Typ konstrukcji:** z elastomerową uszczelką pierścieniową i sprężyną
- **Materiał:** stal hartowana odporna na ścieranie
- **Dedykowany do:** Kombajny zbożowe Claas: Commandor 114CS , Commandor 115CS , Commandor 116CS , Commandor 228CS , Dominator 106 , Dominator 108, Dominator 108VX , Dominator 118 , Dominator 118VX , Dominator 140 , Dominator 150 , Dominator 68 , Dominator 68R , Dominator 68SR , Dominator 76 , Dominator 78 , Dominator 86 , Dominator 88, Dominator 88VX , Dominator 96 , Dominator 98 , Dominator 98VX , Lexion 405 , Lexion 410 , Lexion 415 , Lexion 410, Lexion 420 , Lexion 430 , Lexion 440 , Lexion 440 II , Lexion 450 , Lexion 450 II ,

Lexion 460 , Lexion 460 II , Lexion 470 , Lexion 470 R , Lexion 480 , Lexion 480 II , Lexion 480 R , Lexion 510 , Lexion 520 , Lexion 530 , Lexion 540 , Lexion 550 , Lexion 560 , Lexion 570 , Lexion 580 , Lexion , Medion 310 , Medion 320 , Medion 330 , Medion 340 , Mega 204 , Mega 208 , Mega 218 , Mega 350 , Mega 350 SKD , Mega 360 , Mega 360 REIS , Mega 360 SKD , Mega 370 , Mega II 202 II , Mega II 202 II , Mega II 203 II , Mega II 204 II , Mega II 208 II , Mega II 218 II / Sieczkarnie Claas: Jaguar 675 ,Jaguar 680 , Jaguar 682 , Jaguar 685 , Jaguar 685 SL , Jaguar 690 , Jaguar 690 SL , Jaguar 695 SL , Jaguar 800 , Jaguar 820 , Jaguar 840 , Jaguar 8500C , Jaguar 860 , Jaguar 880

Uszczelnienie wału 02371212 - Numery porównawcze / katalogowe:

- ☉ 02371212
- ☉ 237121.2
- ☉ 0002371212

Uszczelnienie 48x72x12 do kombajnu Claas - Zastosowanie:

- → Uszczelnienie wału napędowego w kombajnach zbożowych Claas Lexion
- → Uszczelnienie w układach napędowych kombajnów paszowych Claas Dominator
- → Zastosowanie w układach smarowanych olejem w skrzyniach biegów i napędów podzespołów
- → Montaż w serwisach i samodzielnych remontach po stwierdzeniu wycieku oleju z uszczelnienia wału

Simmering 48x72x12 Claas - Dodatkowe informacje:

- ☐ Precyzyjne dopasowanie wymiarów 48x72x12mm do standardowych gniazd
- ☐ Odporność na oleje mineralne i wysoką temperaturę pracy
- ☐ Elastomerowa uszczelka z sprężyną zapewnia długotrwałe napięcie i poślizg na wale
- ☐ Łatwy montaż narzędziem dociskowym lub odpowiednim prowadnikiem

Uszczelnienie wału 02371212 - FAQ

- ☐ **Czy simering 48x72x12 wymaga smarowania przy montażu?** Tak, zalecane jest lekkie nasmarowanie wargi uszczelniającej i powierzchni wału, aby uniknąć uszkodzenia uszczelki przy montażu.
- ☐ **Jakie są typowe objawy wadliwego uszczelnienia wału?** Wyciek oleju w okolicy wału napędowego, wilgoć na karoserii wokół podzespołu, spadek poziomu oleju w skrzyni.
- ☐ **Czy simering 02371212 można stosować zamiennikowo?** Tak, elementy o numerach 0002371212, 237121.2 oraz 02371212 są wzajemnie kompatybilne w podzespołach napędowych Claas.
- ☐ **Jak postąpić przy montażu, aby nie uszkodzić simeringu?** Walek należy sprawdzić pod kątem ostrych krawędzi i wycinków, a simering montować wyłącznie przy użyciu prowadnika lub odpowiedniego nasadnika, bez uderzania bezpośrednio młotkiem.

Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Simmering uszczelniający wału Claas Lexion / Dominator 48x72x12mm 02371212**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.