

NAPRAWCZA TAŚMA KLEJĄCA WZMOCNIONA TKANINĄ POLIESTROWĄ



Opakowanie	Art. nr	Pak./szt.
rolka 50 mm x 50 m	0874 100 200	1/12

Dane techniczne	
Długość:	50 m
Szerokość:	50 mm
Materiał nośny, laminowany:	tkanina poliestrowa
Kolor:	srebrny
Grubość warstwy nośnej:	0,055 mm
Warstwa klejąca:	na bazie kauczuku syntetycznego
Grubość całkowita:	0,180 mm
Przyczepność do stali:	> 13 N / 25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie:	105 N / 25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu:	20%
Odporność na działanie temperatury:	od -10°C do +60°C
Zalecana temperatura podczas aplikacji:	od +5°C do +25°C
Odporność na promieniowanie UV:	nie
Odporność na warunki atmosferyczne:	tak
Odporność na wilgoć:	tak

Niniejsze dane bazują na naszej wiedzy i naszych doświadczeniach. Ze względu jednak na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy, które nie podlegają naszej kontroli,

w szczególnych przypadkach nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy. Zawsze należy przeprowadzić własne próby. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów.

Uniwersalna taśma na bazie tkaniny laminowanej tworzywem sztucznym, o bardzo wysokiej przyczepności początkowej.

Różnorodne zastosowania

Może być stosowana do wielu różnych zastosowań, m.in. do pakowania, sklejania, napraw, łączenia i stabilizacji izolacji cieplnej rur, uszczelniania i ochrony powierzchni.

Możliwość stosowania na różnych powierzchniach

Taśma może być stosowana na powierzchniach zarówno gładkich, jak i chropowatych, takich jak np. kamień, beton, drewno i tworzywa sztuczne.

Aplikacja

Powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być suche, odkurzone i odtuszczone.

W celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności, taśma powinna być mocno dociśnięta do podłoża.

Wygodne stosowanie dzięki możliwości ręcznego oddzierania taśmy.

Przechowywanie

Do 12 miesięcy w temperaturze pokojowej. Przechowywać z daleka od promieni słonecznych i innych źródeł ciepła.