

Samoprzylepna taśma uszczelniająca IZOLMAX 3x5m

PL

instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Opis wyrobu

Zestaw 3 szt. taśm uszczelniających, każda o długości 5 m (szerokości 2,5 - 3,5 - 4,5 cm).
Samoprzylepna izolacja uszczelniająca szczeliny przy oknach i drzwiach redukująca przeciągi i zapobiegająca utracie ciepła.
Pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania - ciepło zostaje wewnątrz a zimno na zewnątrz.
Łatwy montaż z wykorzystaniem części samoprzylepnej (po oderwaniu folii ochronnej).
Po usunięciu prawie nie pozostawia kleju ani nie uszkadza powierzchni.
3 rolki o różnych szerokościach do indywidualnych potrzeb.
Uszczelnia szczeliny o szerokości do ok. 2,5 cm.

Sposób użycia:

Wybierz odpowiednią taśmę pasującą do szerokości szczeliny. Odetnij wymaganą długość, zdejmij folię ochronną z części pokrytej warstwą kleju i przyklej taśmę na wcześniej wyczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni.

Ochrona środowiska naturalnego

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania go w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.