

Karta techniczna

Podłogi laminowane

632 Hudson Bay NormalPlank

Podłoga laminowana - płyta standardowa



Numer artykułu(y):	6001 6002 6004 6005
	6006 6015 6016 6031

Materiał / Konstrukcja

Konstrukcja elementu	Warstwa wierzchnia: Wytrzymałe pokrycie
	Warstwa środkowa: Płyta nośna QuellStop plus
	Podkład: Film stabilizujący odporny na wilgoć
Wygląd powierzchni	Płyta standardowa, V4 z fazą
Obróbka powierzchniowa	Synchroniczna pora
System łączenia	System układania ProConnect Aqua Pure+
Możliwości układania	Pływające układanie

Karta techniczna

Podłogi laminowane

632 Hudson Bay NormalPlank

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 13329. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarowe ustalone w zakładzie zostały podane zgodnie z normą dotyczącą podłóg laminowanych.

Wymiar pojedynczego elementu

Wymiar	Tolerancje
Grubość: 8,0 mm	
Długość: 1288,0 mm	
Szerokość: 195,0 mm	
Dozwolone odchylenie szerokości warstwy zewnętrznej	$\leq 0,10$ mm, odniesione do wartości nominalnej
Dozwolone odchylenie prostokątności	$\leq 0,20$ mm
Dozwolone odchylenie długości warstwy zewnętrznej	$\leq 0,30$ mm/m, odniesione do wartości nominalnej
Dozwolone odchylenie grubości elementu	$\leq 0,50$ mm, odniesione do wartości nominalnej
Różnica wysokości między połączonymi elementami	$\leq 0,15$ mm
Szczelina między połączonymi elementami	$\leq 0,20$ mm
Stopień krawędzi warstwy wierzchniej	$\leq 0,30$ mm/m
Równość elementu	szerokość wklęsła: $\leq 0,15\%$, wypukła: $\leq 0,20\%$ długość wklęsła: $\leq 0,50\%$, wypukła: $1,00\%$
Prostokątność	$\leq 0,20$ mm

Charakterystyka produktu

Klasa użytkowania	32
Zachowanie w przypadku pożaru	C _{fl} s1
Odporność na ścieranie	AC4
Odporność na uderzenia	Mała kula ≥ 35 mm / duża kula ≥ 750 mm
Odporność na plamy	Grupa 1 i 2: Klasa 5 / Grupa 3: $\geq$ Klasa 4
Odporność na ślady	$\leq 0,05$ mm
Zachowanie podczas przesuwania nóżki mebla	Brak widocznych uszkodzeń przy badaniu stopą typu 0
Odporność na krzesła na kółkach	odpowiednie (koło krzesła typu W)
Odporność na światło	Skala niebieska wełny ≥ 6 / Skala szarości ≥ 4
Odporność na poślizg	DS
Emisja formaldehydu	E1
Nabrykanie grubości	$\leq 18,0$ %
Odporność na przewodzenie ciepła	0,073 (m ² x K) / W odpowiednie do podłogowego ogrzewania wodnego

Karta techniczna

Podłogi laminowane

632 Hudson Bay NormalPlank

Opakowanie

Zawartość na paczkę	2,260 m ²
Zawartość na palecie	117,52 m ²
Liczba elementów na paczkę	9 sztuk
Paczek na palecie	52 sztuki

Ogólne dane produktu

Numer DoP	PAR1702310-KR270
-----------	------------------

Certyfikaty



www.blauer-engel.de/uz176

