

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Oczyszczacz Powietrza

- Filtr H13 True HEPA
- Funkcja 3 prędkości
- Aromaterapia
- Przypomnienie o wymianie filtra

Model: GL-K805

GDZIE ZNAJDUJE SIĘ ADAPTER ZASILANIA?

Adapter zasilania znajduje się wewnątrz urządzenia. Proszę go wyjąć, postępując zgodnie z poniższymi krokami:

1. Obróć dolną pokrywę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować.
2. Wyjmij filtr i usuń foliowe opakowanie filtra przed użyciem.
3. Wyjmij adapter zasilania i pozostałe akcesoria z wnętrza urządzenia.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące naszego oczyszczacza powietrza, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Spis treści

1. Przeczytaj i zachowaj te instrukcje - **01**
2. Struktura produktu - **03**
3. Wydajność produktu - **04**
4. Instrukcja obsługi - **05**
5. Rozwiązywanie problemów - **06**
6. Filtr 3 w 1 - **07**
7. Specyfikacja techniczna - **07**
8. Jak wymienić filtr - **08**

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

<Uwaga>

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję i ściśle przestrzegaj zawartych w niej wskazówek.

1. **Nie używaj adaptera zasilania, który nie jest kompatybilny z tym produktem.** Może to grozić pożarem, porażeniem prądem lub obrażeniami.
2. **Produkt może być używany wyłącznie w pomieszczeniach.** Nie nadaje się do stosowania w specjalnych warunkach zewnętrznych.

-
3. **Używaj gniazda o natężeniu prądu co najmniej 7A.** Korzystanie z innych urządzeń elektrycznych w tym samym gnieździe może spowodować przegrzanie lub pożar.
 4. **Nie odłączaj i nie podłączaj zasilania wielokrotnie.** Może to grozić pożarem, porażeniem prądem lub obrażeniami.
-

5. **Nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek ani gniazd.** Istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.
 6. **Nie używaj produktu na nierównym podłożu.** Istnieje ryzyko upadku urządzenia.
-

7. **Nie przesuwaj urządzenia, ciągnąc za kabel zasilający.** Grozi to zwarcie lub uszkodzeniem przewodów.
8. **<Uwaga> Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie używaj tego wentylatora z żadnym sterownikiem prędkości o stałym stanie.**

2. PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

1. **Nie pozwól, aby woda lub inne płyny dostały się do urządzenia.** Nie rozpylaj płynów na urządzenie, aby uniknąć porażenia prądem.
 2. **Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym dzieci mogą je dotknąć.** Istnieje ryzyko obrażeń.
-

3. **Nie próbuj rozmontowywać ani modyfikować urządzenia.**
 4. **Nie używaj alkoholu ani rozcieńczalników.** Nie rozpylaj łatwopalnych materiałów, takich jak środki owadobójcze, w pobliżu urządzenia.
-

5. **Nie pozwól, aby łatwopalne materiały, takie jak zapachy czy palące się kadzidła, dostały się do urządzenia.**
6. **Nie używaj urządzenia w miejscach z wodą lub otwartym ogniem.** Grozi to pożarem, porażeniem prądem lub obrażeniami.

STRUKTURA PRODUKTU

1. **Aromatherapy cover** - Pokrywa do aromaterapii
2. **Face cover** - Górna osłona
3. **Air outlet** - Wylot powietrza
4. **PCB board** - Płytki PCB
5. **Control panel** - Panel sterowania
6. **PCB bracket** - Uchwyt płytki PCB

7. **Anion output** - Wyjście jonów ujemnych
8. **Upper cover** - Górna obudowa
9. **USB board** - Płytki USB
10. **Fan** - Wentylator
11. **Air inlet** - Wlot powietrza
12. **Filter** - Filtr
13. **Base** - Podstawa
14. **Bottom** - Dolna część
15. **Feet pad** - Podkładki antypoślizgowe

4. WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

1. **Oczyszczanie powietrza** – Usuwanie kurzu, cząstek, włosów i pyłków itp.
2. **Usuwanie zapachów** – Eliminowanie dymu, nieprzyjemnych zapachów i lotnych związków organicznych (TVOC) itp.

Elementy panelu:

- **Aromaterapia** – Funkcja aromaterapii.
- **Wyświetlacz (Display screen):**
 - Wskazanie trybów: **High** (wysoki), **Mid** (średni), **Sleep** (tryb uśpienia).
 - **PM2.5** – Informacja o stężeniu cząstek PM2.5 w powietrzu (w jednostkach $\mu\text{g}/\text{mg}$).
 - Wskaźniki czasu: **2h**, **6h**, **12h** (ustawienia timeru).

Przyciski:

- **Timer/Filter** – Ustawienie timeru i przypomnienie o wymianie filtra.
- **Fan Speed** – Regulacja prędkości wentylatora.
- **Automatic mode** – Tryb automatyczny.
- **Power** – Włącznik/wyłącznik urządzenia.

5. INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przycisk zasilania (Power Button):

Po podłączeniu zasilania urządzenie wydaje dźwięk "DI", a następnie przechodzi w tryb gotowości. Naciśnij przycisk zasilania – wskaźnik zaświeci się na biało, a urządzenie uruchomi się w trybie domyślnym: wentylator na średniej prędkości, automatyczne uwalnianie jonów ujemnych. Domyślnym trybem pracy jest tryb automatyczny, a biały wskaźnik na przycisku trybu automatycznego będzie włączony.

2. Tryb automatyczny (Automatic Mode):

Domyślny tryb uruchamiania to "Auto". Po 30 sekundach pracy czujnik PM2.5 wyświetli dane na podstawie jakości powietrza (dane PM2.5 są jedynie wskaźnikiem jakości powietrza).

- W trybie automatycznym prędkość wentylatora dostosowuje się automatycznie:
 - **0-80** – tryb uśpiania.
 - **80-250** – tryb średni.
 - **Powyżej 250** – tryb wysoki.
- 3. **Przycisk timera (Timer Button):**
Domyślnie urządzenie działa w trybie ciągłym. Naciśnięcie przycisku timera umożliwia ustawienie czasu pracy: 2H, 6H lub 12H (ciągła praca przez wybrany czas).
- 4. **Przycisk prędkości wentylatora (Fan Speed Button):**
Domyślna prędkość wentylatora to średnia. Naciśnięcie przycisku zmienia prędkość wentylatora między trybami **Mid-Hi-Sleep-Mid**. Wybierając tryb uśpiania (Sleep), urządzenie przechodzi w ten tryb po 3 sekundach, wyłączając wszystkie wskaźniki na panelu, a wentylator pracuje na niskiej prędkości.
- 5. **Aromaterapia (Aromatherapy):**
Aby pozbyć się zapachów zwierząt domowych lub stęchlizny, dodaj kilka kropli olejku eterycznego do pojemnika na aromaterapię, aby zapewnić przyjemny zapach w przestrzeni.
- 6. **6. INSTRUKCJA OBSŁUGI**
Przypomnienie o wymianie filtra:
Aby utrzymać optymalną wydajność oczyszczania, wymień filtr zgodnie z przypomnieniem. Po przepracowaniu przez urządzenie 1440 godzin timer (2h, 6h, 12h) zacznie szybko migać, sygnalizując konieczność wymiany filtra.
Po zakończeniu wymiany naciśnij i przytrzymaj przycisk timera przez 5 sekund, aby zresetować ustawienia. Po usłyszeniu dźwięku „beep” reset został pomyślnie wykonany. Urządzenie wróci do normalnego trybu pracy, resetując licznik czasu do zera.
Uwaga: Używaj wyłącznie oryginalnego filtra, który pasuje do tego produktu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Usterka	Sprawdź	Sposób rozwiązania
Urządzenie nie działa	Czy zasilanie jest włączone?	Włącz zasilanie, podłącz kabel USB, sprawdź połączenie.
Brak przepływu powietrza	Filtry są zbyt zabrudzone zapachami lub kurzem	Sprawdź filtr i w razie potrzeby wymień na nowy.
Urządzenie hałasuje	Obce przedmioty blokują wlot lub wylot powietrza	Odwróć urządzenie, usuń obce przedmioty. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.

3 W 1 FILTR

- **Ultra Fine Pre-Filter:** Filtruje włosy, sierść zwierząt.
- **H13 True HEPA Filter:** Usuwa 99,99% unoszących się w powietrzu cząstek pyłków (o średnicy $\leq 0,3 \mu\text{m}$).
- **Activated Carbon Filter:** Pochłania dym i nieprzyjemne zapachy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu	Oczyszczacz powietrza na biurko (Desktop Air Purifier)
Model	GL-K805
Napięcie znamionowe	DC12V/1A
Moc	8W
Waga netto	1 kg
Timer	2H / 6H / 12H
Rozmiar produktu	163 × 163 × 256 mm
Poziom hałasu	22 ~ 40 dB

8. JAK WYMIENIĆ FILTR

1. Obróć uchwyt skrętny **zgodnie z ruchem wskazówek zegara**, aby odblokować dolną pokrywę.
2. Usuń ochronną torbę filtra przed instalacją.
3. Odwróć oczyszczacz powietrza i wyjmij stary filtr. Umieść nowy filtr, wyrównując go z oczyszczaczem powietrza.
4. Prawidłowo zamontuj dolną pokrywę, dokręć blokadę filtra, aż usłyszysz kliknięcie, oznaczające poprawne zamocowanie.

Uwaga: Oryginalne filtry zapewniają najlepsze dopasowanie i filtrację. Filtry innych marek mogą nie działać prawidłowo.