

# Wkręty Farmerskie Farmery Blachy 4,8x25 mm Ocynk

InstalGuru



**Ilość w opakowaniu**

**250 szt.**

**Przeznaczenie**

**Mocowanie blach, blachodachówki i obróbek blacharskich do podłoża drewnianego**

**Rodzaj powłoki**

**Ocynk galwaniczny**

**Materiał wykonania**

**Stal węglowa hartowana**

**Typ wkręta**

**Samowiercący**

**Odporność UV**

**Tak**

**Powłoka łba**

**Lakier proszkowy (wg palety RAL)**

**Zakres stosowania**

**Systemy mocowania lekkiej zabudowy**

**Materiał wykonania podkładki**

**EPDM**

**Rozmiar klucza**

**SW 8**

**Wysokość łba**

**4,5 mm**

**Maksymalna grubość blachy**

**2,5 mm**

**Minimalna odległość od krawędzi**

**25 mm**

**Typ łba trzpienia**

**Sześciokątny**

**Minimalny rozstaw łączników**

**50 mm**

<b>Dodatkowe właściwości</b>	<b>Uszczelnienie, ochrona antykorozyjna, trwały kolor</b>
<b>Końcówka samowiercąca</b>	<b>Tak</b>
<b>Certyfikaty</b>	<b>Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0443</b>
<b>Kolor</b>	<b>Brązowy (RAL 8017)</b>
<b>Długość wkręta</b>	<b>25 mm</b>
<b>Średnica wkręta</b>	<b>4,8 mm</b>