

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **DB**

Folia paroizolacyjna wykonana z pojedynczej warstwy polietylenu. Skutecznie zatrzymuje parę wodną przemieszczającą się w kierunku poddasza z wnętrza budynku. Materiał, z którego jest wykonana zapewnia dużą wytrzymałość oraz odporność na czynniki atmosferyczne, takie jak śnieg, deszcz, kurz itp.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		PE
Reakcja na ogień		Klasa F
Odporność temperaturowa	[°C]	-40 do + 80
Przenikanie pary wodnej (opór dyfuzyjny)	[(m ² ·s·Pa)/kg]	Min. 1,2 x 10 ¹¹
Odporność na UV	[miesiąc]	Do 2
Grubość	[mm]	ca. 0,20
Szerokość	[mm]	2000 - 12000 ± 5%
Prostoliniowość		Spełnia wymagania
Wodoszczelność		W1
Wytrzymałość złącza wzdłuż / w poprzek:		NPD
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek	[Mpa]	Min. 8 / min 6
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / w poprzek	[%]	Min. 150 / min. 150
Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż / w poprzek	[N]	Min. 40 / min. 40
Odporność na uderzenie		NPD
Trwałość po ekspozycji na sztuczne starzenie		Spełnia wymagania
Odporność na działanie alkaliów		NPD
Substancje niebezpieczne		Brak
Kolor		żółty
Rozmiar rolki	[m x mb]	2 x 50 = 100 m ²
Paleta	[rolki]	80

* Odporność na UV nawet do 2 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego. **krótkotrwała odporność temperaturowa.



KARTA TECHNICZNA

Eurovent DB

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym jako folia paroizolacyjna skutecznie chroniąca izolację termiczną przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci w przegrodach budowlanych, dachach, ścianach oraz stropach. Wykorzystywana jest również jako izolacja i ochrona akustyczna pod wykończenia podłóg np. pod panele podłogowe. Ze względu na właściwości mechaniczne może być wykorzystywana jako folia ochronna dla materiałów budowlanych, stolarki okiennej, połaci dachowych lub elewacji podczas prac montażowych i wykończeniowych. Przy jej montażu należy bezwzględnie zastosować taśmę klejącą Eurovent® UNO lub Eurovent® DUO do sklejania kolejnych zakładów i taśmę Eurovent® UNO do uszczelniania miejsc łączenia z elementami konstrukcji dachu lub ściany.

Zalecenia montażowe / gwarancja: Montaż powinien odbywać się z zastosowaniem taśm Eurovent® do klejenia zakładów, napraw oraz zabezpieczania miejsc przebicia folii (spowodowane zszywkami, gwoździemi, innymi uszkodzeniami mechanicznymi). Bezwzględnie należy zabezpieczać miejsca przebicia folii (uszkodzeń). W ciągu 2 tygodni od momentu montażu, należy osłonić folię paroizolacyjną przed wpływem działania światła dziennego (promieniowania UV). Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej oraz instrukcji montażu. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu. Produkt powinien być przygotowany do transportu w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne produktu lub trwale go uszkodzić.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 19/03/2025