

NEMO



ZMIĘKCZACZ NEMO

Dzięki zastosowaniu podwójnego zbiornika na żywicę zmiękcacz zapewnia stały dostęp do zmiękczonej wody (także w trakcie regeneracji).

Jest wyjątkowo mały, zmieści się nawet w szafce pod zlewozmywakiem.



RODZAJ URZĄDZENIA		NEMO
Przepływ nominalny	m ³ /h	0,5
Ilość zmiękczonej wody pomiędzy regeneracjami (dla 10 dH)	m ³	1,0
Średnie zużycie wody do regeneracji	litry	< 55
Średnie zużycie soli do regeneracji	kg	0,5
Średnica przyłącza	cale	3/4
Wymiary zbiornika na żywicę	cale	2 zbiorniki 6 x 13
Objętość żywicy	litry	2 x 3,5
Wymiary zmiękczacza	mm	462 x 465 x 263
Zasilanie wejściowe	V Hz	100 - 240 50 ~ 60
Zasilanie wyjściowe	V A	12 1,5
Maksymalny pobór mocy	W	18
Temperatura pracy	°C	5 - 38
Zakres ciśnienia pracy	bar	1,5 - 6
Języki menu	-	ENG, ES, ZH
Dodatkowe funkcje	-	Możliwość poboru wody zmiękczonej podczas regeneracji. By-pass w zestawie. Możliwość ustawienia twardości wody za urządzeniem za pomocą śruby regulacyjnej.