

Przed pierwszym użyciem:

- Wrzuć **Czyściki Białe, Białe Nova oraz Beżowe** wszystkie razem do pralki i **3 razy** wypierz w temperaturze maksymalnie 60°C. Nie przekraczaj 800 obrotów / min. Nie używaj środków zmiękczających. Wystarczą krótkie programy.
- Wypierz **Czyściki Różowe** według tych samych zasad, ale tylko **raz**.
- Wypierz **Czyściki Sunbeam** według tych samych zasad, ale tylko **raz**.

Ścinki włókien zostaną wypłukane i nie będą osadzać się na czyszczonych powierzchniach. Włókna Czyścików otworzą się w kąpieli wodnej i produkt będzie gotowy do użycia.

Sposób użycia:

Czyściki Raypath z Technologią Nanosrebra należy **stosować wyłącznie z czystą wodą**, bez kontaktu z chemicznymi środkami czyszczącymi. Temperatura wody nie ma wpływu na ich skuteczność.

Czyściki Białe, Białe Nova oraz Beżowe stosowane są na mokro:

- Zamocz czyścik w wodzie i wyciśnij
- Przecieraj ruchem okrężnym zabrudzoną powierzchnię
- Przetrzyj powierzchnię do sucha Czyścikiem Sunbeam

Czyściki Różowe stosowane są na sucho:

- Przetrzyj powierzchnię zbierając z niej kurz, włosy, sierść i pyłki

Czyściki Sunbeam stosowane są do zbierania emulsji powstałej przy użyciu Czyścików Białych, Białych Nova i Beżowych. Mogą być też stosowane solo, na sucho lub w stanie lekko wilgotnym, do czyszczenia obiektywów czy okularów.

Po użyciu:

Czyściki można prać ręcznie przy użyciu naszego mydła z mikrosrebrem lub w pralce automatycznej w temperaturze do 60°C z dowolnym proszkiem do prania, bez dodatku środka do płukania. Nie przekraczaj 800 obrotów / min.

Czyściki Białe, Białe Nova oraz Beżowe można prać wspólnie.

Czyściki Różowe oraz **Czyściki Sunbeam** zalecamy prać osobno.

Tego unikaj:

- ✗ Nie pozostawiaj brudnych Czyścików do wyschnięcia. Pozostaw Czyścik namoczony do czasu wyprania.
- ✗ Nie używaj środków zmiękczających piorąc Czyściki w pralce automatycznej, użyj tylko proszku lub płynu do prania.
- ✗ Nie pierz Czyścików w temperaturze wyższej niż 60°C oraz na obrotach większych niż 800 obrotów / min.
- ✗ Unikaj suszenia w suszarce automatycznej lub na grzejnikach.

Nie stosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia włókien Czyścika.