

Funkcja pomiarowa:	Zakresy pomiarowe:	Dokładność:
Napięcie stałe DC	200mV/2V/20V/200V/1000V	$\pm(0.5\%+1)$
Napięcie zmienne AC	2V/20V/200V/750V	$\pm(0.8\%+3)$
Prąd stały DC	2mA/20mA/200mA/20A	$\pm(0.8\%+1)$
Prąd zmienny AC	20mA/200mA/20A	$\pm(1\%+3)$
Pojemność:	2nF/20nF/200nF/2 μ F/20 μ F	$\pm(4\%+3)$
Częstotliwość:	20kHz	$\pm(1.5\%+5)$
Temperatura:(°C)	-20°C~1000°C	$\pm(1\%+3)$
Rezystancja:	200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω /20M Ω /200M Ω	$\pm(0.8\%+1)$
Funkcje specjalne:		
Transistor	TAK	
Diode	TAK	
Akustyczny tester ciągłości	TAK	
Sleep Mode - praca w uśpieniu	TAK	
Wskaźnik rozładowanej baterii	TAK	
Impedancja wejścia dla woltomierza DC	10M Ω	
Maksymalne wskazanie na wyświetlaczu	1999	