

K2 COLOR FLEX CZARNY POŁYSK 400 ML



Guma w sprayu

Indeks produktu: L343CP

Kod kreskowy: 5906534013651

Dane techniczne

Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia



[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

Rewolucyjna metoda tymczasowej zmiany koloru auta i innych elementów. Zapewnia efektowny wygląd i skuteczną ochronę. Zabezpiecza przed zarysowaniami, brudem, wilgocią, rozcieńczonymi kwasami, korozją, olejami, smarami. Nadaje się do nanoszenia na elementy lakierowane, felgi stalowe i aluminiowe, zderzaki, drewno, metal, szkło, tworzywa sztuczne i wiele innych. Pomalowane elementy można myć z użyciem gąbki oraz szamponu. Powłoka posiada doskonałą elastyczność, nie pęka, nie kruszy się. Wytrzymuje temperatury od -30°C do ponad 90°C. Naniesioną powłokę można łatwo usunąć. Po ręcznym usunięciu K2 Color Flex nie pozostawia żadnych śladów, a powierzchnia jest dokładnie w takim samym stanie jak w chwili nałożenia.

Sposób użycia:

1. Malowane powierzchnie muszą być czyste, suche, odrdzewione i odtłuszczone.
2. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć przez ok. 3 min.
3. Sprawdzić działanie na lakier w niewidocznym miejscu.
4. Nanosić z odległości 20-30 cm. Dla uzyskania idealnie gładkiej powierzchni bez zacieków, nanieść od 3 do 5 bardzo cienkich warstw. Odstępy czasowe między warstwami powinny trwać ok. 5 minut w zależności od temperatury otoczenia oraz grubości nakładanych warstw. W obszarach

krytycznych (rogi, krawędzie) powłoka musi być wystarczająco gruba, aby uniknąć pęknięć w czasie usuwania folii.

5. W celu usunięcia powłoki, podważyć krawędź a następnie odrywać powoli ręcznie resztę.

Uwaga: Na powłokę COLOR FLEX kolor (czarny, czerwony niebieski itp.), nie należy nakładać powłoki COLOR FLEX bezbarwnej L343CL.

Czasy schnięcia:

- odporność na dotyk 10 min.,
- pyłosuchość 30 min.,
- pełne utwardzenie 2 godz.

Odpowiednik RAL: 9005 połysk





Film

<https://www.youtube.com/watch?v=Dw3Spfe4GGo>

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/251237696?rel=0&startSlide=1

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/55971620?rel=0&startSlide=1

Porady

Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Guma w sprayu, czyli jak odmieniliśmy 9-letnie auto.

[Czytaj więcej](#)

Pomysł na nowy wygląd szarej Ibizy wyszedł od jej właścicielki, która postanowiła właśnie za pomocą gumy w sprayu K2 Color Flex nadać swojemu autu nowy, świeży wygląd. Zaczęło się od zmiany srebrnych felg na pomarańczowe. Efekt wizualny okazał się na tyle atrakcyjny, że Ania, właścicielka auta, szybko zainwestowała w malowanie proszkowe obręczy i modny „oranż” został na stałe.



<https://k2.com.pl/blog/guma-w-sprayu/>

2. Malowanie felg gumą w sprayu K2 Color Flex

[Czytaj więcej](#)

Guma w sprayu to prosty, tani i efektowny sposób na odświeżenie wyglądu zniszczonych felg. Można również dzięki niej uatrakcyjnić wygląd sportowego coupe albo cabrio. Jak powinno przebiegać malowanie felg przy pomocy gumy w sprayu? Jak zrobić to dobrze? Czy gumę w sprayu można usunąć po pewnym czasie? [youtube-block id="Dw3Spfe4GGo"] Eleganckie felgi to wizytówka każdego samochodu osobowego.



<https://k2.com.pl/blog/malowanie-felg/>