

LIGNUM PU



Kolor

Przezroczysty z szarą spiralą

Zakres temperatury

od -20° C do +80° C

Charakterystyka

Wąż poliuretanowy wzmocniony odporną na uderzenia spiralą z PVC. Posiada gładką powierzchnię wewnętrzną. Bardzo lekki i elastyczny. Odporny na warunki atmosferyczne i większość chemikaliów. Dzięki zastosowanemu poliuretanowi posiada wysoką odporność na ścieranie i nadaje się do celów spożywczych.

Zastosowanie

Odsysanie i odprowadzanie ściennych pyłów, trocin, oparów i dymu. Do maszyn do obróbki drewna, odkurzaczy przemysłowych itp.

Średnica wewnętrzna	Waga	Całkowita grubość ścianki	Grubość ścianki	Promień zgięcia	Próżnia	Długość produkcyjna	Wielkość paczki
[mm]	[g/m]	[mm]	[mm]	[mm]	[m/H2O]	[m]	[m3]
20	120	2,5	0,4	25	4	20	0,040
25	140	2,5	0,4	30	4	20	0,050
30	160	2,5	0,4	35	4	20	0,062
32	185	2,5	0,4	35	4	20	0,065
35	195	2,7	0,5	40	4	20	0,098
38	220	3,0	0,5	50	4	20	0,124
40	235	3,0	0,5	50	3	20	0,124
45	270	3,2	0,5	65	3	20	0,142
50	340	3,3	0,6	70	3	20	0,182
55	360	3,3	0,6	75	3	20	0,195
60	400	3,5	0,6	80	3	20	0,279
63	440	3,5	0,6	80	3	20	0,279
70	520	3,8	0,6	95	3	20	0,312
76	550	3,8	0,6	100	3	20	0,343
80	590	4,2	0,6	110	3	20	0,375
90	690	4,4	0,8	125	3	20	0,529
100	800	4,4	0,8	140	3	20	0,627
110	980	5,2	0,8	150	3	20	0,746
120	1010	5,2	0,8	160	3	20	0,855
127	1100	5,2	0,8	170	3	20	0,923
130	1150	5,3	0,8	170	3	20	0,984
140	1280	5,5	0,8	180	3	20	1,070
150	1450	5,5	0,8	200	3	20	0,928
160	1660	6,2	0,8	220	3	20	1,078
170	1750	6,2	1,0	230	3	10	1,200
180	1850	6,5	1,0	250	3	10	1,283
200	2300	6,5	1,0	260	3	10	1,513