

BCS-L-XVR3202(6)

- 32 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx.
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Audio 1/1
- Wbudowane funkcje inteligentne

Indeks: 12142

GTIN13/EAN13: 5904890712522

URL: <https://bcs.pl/pl/32-kanalowe/3914-bcs-l-xvr32026-5904890712522.html>



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-XVR3202(6)
Linia produktowa	BCS LINE
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System	Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	32
Dyski	2
Pojemność dysku	16 TB
Max rozdzielczość nagrywania	5 Mpx
Pasmo wejściowe	192Mbps

Pasmo wyjściowe	192Mbps
Pasmo nagrywanie	192Mbps
Kamery HD-CVI	5 MP@25 fps; 5 MP@20 fps; 5 MP@10/12.5 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@50/60 fps; 720p@25/30fps
Kamery AHD	5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30fps; 720p@25/30 fps
Kamery HD-TVI	5 MP(2560 x 1944)@20 fps; 5 MP(2960 x1665)@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps
Kamery ANALOG	CVBS PAL/NTSC
XVR - Kamery IP	6M
XVR - Kanały IP	32+16
Tryb podstawowy	Strumień główny: Ch1-4;17-20 5M-N@(25fps)/4M-N/1080p@(30 fps), pozostałe 5M-N@(12fps); 4M-N/1080p@(15fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF@(30fps) Strumień drugi: D1/CIF@(15fps)
Tryb rozszerzony	Strumień główny: Ch1-8;17-24 5M-N@(20fps)/4M-N/1080p@(25fps), pozostałe 5M-N@(12fps); (4 kanały 5MP@6 fps),4M-N/1080p@(15fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF@(30fps) Strumień drugi: D1/CIF@(15fps)
Bitrate	32Kbps~6144Kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding
Wyjście HDMI	HDMI4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16/25/36 drugi ekran 1/4/8/9/16
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	1×USB2.0, 1×USB3.0
Port szeregowy	RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / PCM
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	Tak
Sieć	RJ-45(10/100/1000Mbps)
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 16W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	375×289×53mm
Waga (bez dysków)	1.9 kg
POS	Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy
Ai - Ochrona perymetryczna	8 kanałów analog HD
Ai - Detekcja twarzy	2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 12 obrazów na sekunde
Ai - Identyfikacja twarzy	2 kanały analog HD, max. 12 obrazów na sekunde, do 10 baz danych twarzy, 10 tys obrazów
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	32 kanałów analog HD