

## S60DFw pomarańczowy

Puszka podtynkowa 60 mm, głęboka, szeregową (z wkrętami)



|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Nr katalogowy  | <b>33069008</b>            |
| Kod EAN        | <b>5907813203626</b>       |
| Oz. handlowe   | <b>S60DFw pomarańczowy</b> |
| Podatek VAT    | <b>23%</b>                 |
| Opak. zbiorcze | <b>110</b>                 |
| J. miary       | <b>szt.</b>                |

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Kolor                      | <b>pomarańczowy</b> |
| Średnica                   | <b>65 mm</b>        |
| Rozstaw otworów mocujących | <b>60 mm</b>        |
| Głębokość                  | <b>59,8 mm</b>      |
| Wysokość                   | <b>61 mm</b>        |
| Tworzywo                   | <b>polipropylen</b> |
| Cechy użytkowe             | <b>szeregową</b>    |
| Odporność na żar           | <b>650 °C</b>       |

### AKCESORIA

**PS60 pomarańczowy** - numer katalogowy 37083008  
Pokrywa sygnalizacyjna - do puszek podtynkowych 60 mm

**PD60x12 biały** - numer katalogowy 37058006  
Pierścień dystansowy 60x12 mm

**PD60x24 biały** - numer katalogowy 37059006  
Pierścień dystansowy 60x24 mm

**PD60x30 biały** - numer katalogowy 37012006  
Pierścień dystansowy, segmentowy 60x30 mm

**WS60 biały** - numer katalogowy 89001006  
Pokrywa ze skrzydełkami rozporowymi - do puszek 60 mm

**PKS60 biały** - numer katalogowy 37268306  
Pokrywa puszki 60 mm do wprowadzania przewodów elektroinstalacyjnych

**W16 metaliczny** - numer katalogowy 37086160  
Wkręt osprzętowy, długość 16 mm (opak.100 szt.)

---

**W25 metaliczny** - numer katalogowy 37086250  
Wkręt osprzętowy, długość 25 mm (opak. 100 szt.)

**W40 metaliczny** - numer katalogowy 37086400  
Wkręt osprzętowy, długość 40 mm (opak. 50 szt.)

**PM-85 pomarańczowy** - numer katalogowy 37422008  
Pierścień montażowy

**KD12 niebieski** - numer katalogowy 37088003  
Króciec dystansowy do zwiększenia rozstawu puszek szeregowych o 14 mm