



## KARTA TECHNICZNA



### GLOW AQUA Farby niewidoczne fluorescencyjne akrylowe

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Oferujemy serię niewidocznych farb fluorescencyjnych GLOW AQUA od SPLinx. W świetle dziennym są one transparentne lub mlecznobiałe, a po zgaszeniu światła i oświetleniu lampami UV pokazują prawdziwą feerię kolorów. Tworzą w ten sposób ukryty świat pełen wyjątkowych barw, których nie było widać wcześniej. Dzięki temu możesz uzyskać zachwycające, zaskakujące efekty, które przyciągają wzrok i wyróżniają się na tle innych elementów otoczenia.</p> <p>Farby GLOW AQUA dodadzą odrobiny magii Twojej przestrzeni! Twórz ciekawe, artystyczne projekty w swoich wnętrzach, a także podświetlane światłem UV murale i banery reklamowe.</p> <p>Farby są dostępne w opakowaniach 500 g i 1000 g. Kolory podstawowe dostępne w ramach serii to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zielony</li> <li>• cytrynowy</li> <li>• niebieski</li> <li>• czerwony</li> <li>• żółty</li> </ul> <p>widoczne w świetle UV.</p> <p>Szukasz innego koloru? Skontaktuj się z nami! Rozwiązania 'szyte na miarę' to nasza specjalność.</p> |
| Właściwości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• transparentność lub mlecznobiała barwa w świetle dziennym</li> <li>• efekt kolorystyczny widoczny w świetle UV</li> <li>• łatwość aplikacji</li> <li>• powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aplikacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Należy upewnić się, że malowana powierzchnia jest czysta i sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni oraz samej farby w czasie aplikacji produktu oraz schnięcia powinna wynosić minimum +5°C. Nie należy stosować produktu w temperaturze powyżej +30°C, również podczas schnięcia. Względna wilgotność powietrza powinna wynosić maksymalnie 80%.</p> <p>Przed użyciem zalecamy wymieszanie farby, gdyż pigment ma tendencje do opadania na dno pojemnika.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

*Dane zawarte w niniejszej karcie opierają się na informacjach dostarczonych przez dostawców półproduktów oraz naszych badaniach. Mają one charakter wyłącznie informacyjny. Przed przystąpieniem do ostatecznej pracy należy bezwzględnie wykonać testy*

Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem malarskim, gąbką lub stosując natrysk hydrodynamiczny. Przy aplikacji pędzlem farbę można rozcieńczyć stosownie do potrzeb. Przy aplikacji natryskowej farba może być rozcieńczona w granicach 10-22% (lepkość 20-25 s DIN4). Zalecamy wybór dyszy 0,011 – 0,013” oraz ciśnienie 120 -160 bar.

W zależności od pożądanego efektu końcowego, należy stosować od 1 do 3 warstw produktu. Rekomendujemy testy przed rozpoczęciem prac.

Odstęp czasowy między aplikacjami poszczególnych warstw powinien wynosić minimum 2 godziny.

Wydajność teoretyczna produktu: ok. 10-20 m<sup>2</sup>/kg (jedna warstwa).

Wydajność praktyczna zależy od warunków otoczenia (temperatura, wilgotność), metody aplikacji, chropowatości malowanej powierzchni, a także pożądanego efektu końcowego.

Czas schnięcia:

- suchość dotykowa: po ok. 1 h (przy T = 20°C i wilgotności ok. 60%)

Przed całkowitym wyschnięciem nie dopuszczać do kontaktu produktu z wodą.

### Powierzchnie

Powierzchnie elewacji, beton, tynk, płyty kartonowo-gipsowe, drewno, nieuszkodzone powłoki z farb dyspersyjnych.

Przed aplikacją należy dokładnie usunąć zanieczyszczenia z powierzchni (mechanicznie lub zmyć je wodą) i wysuszyć. Powierzchnie powinny być zwarte, wolne od wykwitów i warstw o spieczonej strukturze, środków antyadhezyjnych i osłabiających przyczepność. W przypadku niektórych powierzchni pomocne będzie także uprzednie zagruntowanie primerem lub naprawa ewentualnych ubytków w warstwie podkładowej. Zalecamy testy przed rozpoczęciem prac.

### Przechowywanie i okres przydatności

Należy przechowywać farbę w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, z dala od mrozu, źródeł ciepła i nasłonecznienia. Zakres temperatur przechowywania: od +5°C do +25°C.

Okres przydatności do użycia: do 6 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tego czasu zalecamy testy.

Wielokrotne otwieranie może skracać żywotność farby.

### Produkty pomocnicze

Polecamy użycie produktów pomocniczych z serii GLOW AUX od SPLinx: primera jako warstwy bazowej oraz lakieru nawierzchniowego do zabezpieczenia suchej powierzchni farby.

Rozcieńczalnik: woda.

### Zdrowie i bezpieczeństwo

Zalecana ostrożność dotycząca chemikaliów. Szczegółowe informacje zawarte są w Kartach Charakterystyki dla poszczególnych produktów z serii. Należy unikać wdychania rozpylonej cieczy, mgły i par. W trakcie pracy i po jej zakończeniu należy wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu. W przypadku niedostatecznej wentylacji pomocne będą środki indywidualnej ochrony dróg oddechowych.

Należy zachować ostrożność podczas usuwania odpadów z farb budowlanych, przestrzegając odpowiednich przepisów i wytycznych.

**NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNA OFERTA FARB SPECJALNYCH W EUROPIE!!!**

*Dane zawarte w niniejszej karcie opierają się na informacjach dostarczonych przez dostawców półproduktów oraz naszych badaniach. Mają one charakter wyłącznie informacyjny. Przed przystąpieniem do ostatecznej pracy należy bezwzględnie wykonać testy*

