

## Instrukcja użytkowania:

### 1) Przygotowanie:

- Ustaw gilotynę na stabilnym, równym podłożu.
- Sprawdź, czy ostrze jest czyste i dokręcone; usuń ewentualne zanieczyszczenia z powierzchni roboczej.

### 2) Ustawienia:

- Wybierz wymaganą szerokość docinki (200, 150 lub 100 mm).
- Ustaw i dokręć podpórkę boczną tak, aby stabilnie podtrzymywała panel.

### 3) Cięcie:

- Ułóż panel laminowany na podstawie roboczej, stroną dekoracyjną do góry, wyrównując krawędź do ogranicznika szerokości.
- Przytrzymaj panel płasko na stole gilotyny, trzymaj dłonie z dala od linii cięcia.
  - Płynnym ruchem opuść dźwignię tnącą do pełnego przecięcia.
  - Unieś dźwignię i usuń docięty element.

### 4) Zalecenia bezpieczeństwa i eksploatacyjne:

- Nie przekraczaj maksymalnej grubości panelu 12 mm.
- Pracuj w rękawicach ochronnych i zachowuj bezpieczną odległość dłoni od ostrza.
- Regularnie kontroluj stan ostrza; w razie stępienia wymień zgodnie z zaleceniami serwisowymi.
- Używaj narzędzia zgodnie z przeznaczeniem – do paneli laminowanych w podanych zakresach.