



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Ecru	ŁP-8RL2/m/27 Seria Sonata
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwykłymi	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		50	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577478513	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Waga wyrobu (kg):		0.093	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czarny metalik	ŁP-8RL2/m/33 Seria Sonata
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		50	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577478520	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Waga wyrobu (kg):		0.093	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czekoladowy metalik	ŁP-8RL2/m/40	Seria Sonata
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	50		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577478551		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.093		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szampański złoty ŁP-8RL2/m/39 Seria Sonata
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	50
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577478544
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.093
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Srebro mat	ŁP-8RL2/m/38 Seria Sonata
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		50	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577478537	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Waga wyrobu (kg):		0.093	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ŁP-8RL2/m/00	Seria Sonata
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		50	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577478506	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Waga wyrobu (kg):		0.093	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały mat	ŁP-8RL2/m/75	Seria Sonata
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		50	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5906729024431	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Waga wyrobu (kg):		0.093	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Kaszmir	ŁP-8RL2/m/82	Seria Sonata
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	50		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729030463		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.093		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		