

KARTA TECHNICZNA**KLEJ DO TAPET EcoGlue SPECIAL**

WYDANIE I

Data wydania: 01-06-2014

Data aktualizacji:-

KLEJ DO TAPET EcoGlue SPECIAL**Klej do tapet wzbogacony srebrem****WŁAŚCIWOŚCI**

- Produkowany na bazie ekologicznych składników (przyjaznych środowisku)
- Idealnie rozpuszczalny w wodzie
- Wysoko wydajny
- Estetyczny efekt końcowy

ZASTOSOWANIE

Klej Special jest wydajnym klejem do przyklejania wszystkich rodzajów tapet. Jego receptura pozwala w łatwy sposób przykleić tapety papierowe, winylowe, ciężkie tapety strukturalne oraz tapety z włókna szklanego. Dzięki zastosowaniu jonów srebra klej zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów pod powierzchnią tapety.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże staranie wyczyścić . Usunąć pozostałości starych tapet lub farb wapiennych. Pęknięcia i dziury zaszpachlować. Chłonne podłoża należy zagruntować klejem (zgodnie z tabelą rozpuszczalności). W przypadku bardzo chłonnego lub pylistego podłoża zagruntować pierwotne podłoże gruntem akrylowym (typu EcoGrunt Ag-01).

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU

Zawartość opakowania powoli wsypywać do odpowiedniej ilości wody (patrz tabela rozpuszczalności), jednocześnie mieszając. Roztwór kleju pozostawić na 10-15 minimum., po upływie tego czasu ponownie energicznie mieszać przez ok. 2-3 min. Po tym czasie klej jest gotowy do użycia.

TABELA ROZPUSZCZALNOŚCI

Zastosowanie	Proporcje	Ilość wody	Wydajność
Grunтовanie	1 : 40	8l	70-80 m ²
Włókno szklane	1 : 16	3-4l	25-30 m ²
Papierowe, specjalne i ciężkie tapety	1 : 16	3-4l	20-30 m ²
Tapety winylowe i tłoczone	1 : 16	3-4l	15-20 m ²

KARTA TECHNICZNA**KLEJ DO TAPET EcoGlue SPECIAL**

WYDANIE I

Data wydania: 01-06-2014

Data aktualizacji:-

KLEJENIE

Klej starannie nakładać na tapetę za pomocą szerokiego pędzla. Tapetę z naniesionym klejem składać na pół, klejem do środka. Następnie odczekać kilka minut do jednolitego nasiąknięcia tapety. Czas nasiąknięcia uzależniony jest od rodzaju oraz grubości tapety.

Tapetę przykleić do ściany zwracając uwagę na fakturę i wzór. Dociskać gumowym wałkiem. Nadmiar kleju oraz zabrudzenia wierzchniej warstwy tapety usuwać za pomocą wilgotnej gąbki.

INFORMACJE DODATKOWE

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na sposób i warunki wykorzystania kleju.

Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

MAGAZYNOWANIE

Okres ważności: 3 lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu przy składowaniu w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach.

Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA

200g.