

NIGHT BREAKER LASER H1

Światło halogenowe o doskonałej jasności



Do 150% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Do 150m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



Do 20% bielsze światło

Nowoczesny wygląd w porównaniu z minimum homologacyjnym



Mocne światło halogenowe spełniające wysokie wymagania

Dzięki innowacyjnej technologii laserowej ablacji, arówki halogenowe NIGHT BREAKER LASER emitują do 150% jaśniejsze światło w porównaniu z minimum homologacyjnym. Nowoczesny kształt zapewnia dodatkowe wzmocnienie światła. W rezultacie arówki oświetlają nawet do 150 m drogi i do 20% bielsze światło w porównaniu z minimum homologacyjnym. Więcej światła i lepsza widoczność umożliwiają kierowcom szybciej identyfikować i reagować na zagrożenia na drodze. OSRAM NIGHT BREAKER LASER imponuje swoim unikalnym designem (wygrawerowana laserowo nazwa produktu) i kompletnym portfolio (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64150NL
---------------------	---------

Dane elektryczne


Moc wejściowa	68 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1550 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %
Temperatura barwowa	3400 K

Physical Attributes & Dimensions



Średnica	8.5 mm
Masa produktu	6.30 g
Długość	62.5 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P14.5s

Trwałość

Trwałość B3	150 hr
Trwałość Tc	300 hr

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H1
---------------	----

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899991309 4062172114936 4062172388108 4052899998995 4052899990944 4052899991538 4062172114899 4052899991453 4062172256940 4062172395489 4058075141513
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899991309	NIGHT BREAKER LASER H1	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.28 dm ³	8.00 g
4052899991323	NIGHT BREAKER LASER H1	Karton wysylkowy 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm ³	955.00 g
4062172114899	NIGHT BREAKER LASER H1	Pudełko plastikowe 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.28 dm ³	104.00 g
4062172114905	NIGHT BREAKER LASER H1	Karton wysylkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	605.00 g
4062172114936	NIGHT BREAKER LASER H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.28 dm ³	28.00 g
4062172114943	NIGHT BREAKER LASER H1	Karton wysylkowy 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	315.00 g
4062172388108	NIGHT BREAKER LASER H1	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.28 dm ³	43.00 g
4062172388115	NIGHT BREAKER LASER H1	Karton wysylkowy 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	292.00 g
4062172395489	NIGHT BREAKER LASER H1	BLI ECO 1	95 mm x 22 mm x 135 mm	0.28 dm ³	16.00 g
4062172395496	NIGHT BREAKER LASER H1	Karton wysylkowy 10	144 mm x 134 mm x 110 mm	2.12 dm ³	202.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LASER next gen H1 64150NL

Informacje prawne

Strumień świetlny podany w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112/R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM