

Głowica termostatyczna SENSITY łączy w sobie najlepszą wydajność termostatyczną (precyzja i reaktywność) z nowoczesnym wzornictwem. Czujnik cieczowy i przeprojektowane na nowo otwory wentylacyjne powodują, że ten model jest jednym z najlepszych technologicznie rozwiązań na rynku głowic termostatycznych. Elegancki wygląd, nowe otwory wentylacyjne, kolor czysta biel RAL 9016.

Głowica jest dostępna w wariantach podłączenia M28 i M30, z pozycją zerową lub bez.



Korzyści

Korzyści

- Najlepsze VT na rynku (0.1 w M30).
- Do montażu lub/i ograniczenia temperatury nie potrzebne jest żadne narzędzie.
- Głowica połączona z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi (TRV) firmy Comap, FixoSar, VarioSar lub AutoSar, Sensity precyzyjnie reguluje temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach i zapewnia oszczędność energii.
- Nowoczesny wygląd

Zastosowanie

- Do standardowych zastosowań w zakresie ogrzewania ciepłej wody.
- Minna temperatura: -10 °C.
- Maksymalna temperatura: +50 °C.

Najwyższa ocena efektywności energetycznej TELL EEI według normy EN 215.

Typ	Przyłącze	Kolor	Zakres temperatur [°C]		Numer katalogowy
Głowica Sensity z czujnikiem cieczowym, M28	M28 x 1,5	biały	7 - 28	1	R110000
Głowica Sensity RI z czujnikiem cieczowym, M30	M30 x 1,5	biały	7 - 28	1	R110100
Głowica Sensity IFD z czujnikiem cieczowym, klik	Clip	biały	7 - 28	10	R110530

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Instrukcja obsługi i montażu](#)[Deklaracja Właściwości Użytkowych](#)

ul. Annopol 4a
03-236, Warszawa - pl

T +48 22 679 00 25
E pl.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/pl