



Opis:

Syntetyczny płyn hydrauliczny opracowany aby sprostać najwyższym wymaganiom wielu pojazdów i producentów komponentów mechanicznych. Na bazie syntetycznych i mineralnych olejów bazowych z bezpopiołowymi dodatkami dla lepszej lepkości, tarcia, ochrony przed zużyciem, utlenianiem, spienianiem i ochrony przed korozją. To zapewnia optymalną wydajność oleju do układu centralnego we wspomaganiu kierownicy, kontrolę poziomu, moc hydrauliczną hamulców i zawieszenia hydropneumatycznego. Olej ten ma wyjątkowe właściwości w niskich temperaturach i dlatego znakomicie nadaje się do stosowania w zimnym klimacie.

Właściwości:

- doskonałe właściwości lepkościowo-temperaturowe
- optymalna stabilność na starzenie
- najwyższa stabilność termiczna
- doskonałe zachowanie w niskich temperaturach
- doskonała ochrona przed korozją

Dane techniczne:

Lepkość przy 40 ° C 19,6 mm² / s ASTM D 7042-04

Lepkość w 100 ° C 6,4 mm² / s ASTM D 7042-04

Wskaźnik lepkości 322 DIN ISO 2909

Kolor / wygląd zielony

Gęstość 0,825 g / cm³ przy 15 ° C DIN 51757

Temperatura zapłonu 150 ° C DIN ISO 2592

Temperatura krzepnięcia -72 ° C DIN ISO 3016

Pienienie w 24 ° C 50/0 ml ISO 6247

Pienienie przy 93,5 ° C 35/0 ml ISO 6247

Aprobaty i specyfikacje:

MAN M 3289

Liqui Moly rekomenduje ten olej do pojazdów, które wymagają środka smarnego zgodnego ze specyfikacją:

BMW 81 22 9 407 758 · Fiat 9.55550-AG3 · Ford WSSM2C 204-A · MB 345.0

· Opel 1940 766 · VW G 002

000 · VW G 004 000 · ZF TE-ML 02K

Obszary zastosowań:

Do stosowania w następujących centralnych układach hydraulicznych: elektrohydrauliczny mechanizm składanego dachu, **moc zamków w drzwiach**, systemy kontroli stabilności i trakcji, napędy hydrostatyczne, systemy kontroli poziomu, zawieszenia hydropneumatyczne oraz amortyzacja i sterowanie systemem.

Informacja o produkcie

21/08/2020



Zastosowanie:

Należy przestrzegać specyfikacji i instrukcji producenta silnika lub pojazdu. Olej do układu centralnego nadaje się również do uzupełniania układów, w których stosowane są tradycyjne oleje ATF. Optymalna skuteczność jest możliwa tylko wtedy, gdy produkt jest używany w postaci niezmieszanej.

Dostępne opakowania:

1L	Butelka plastikowa	20468
20L	Kanister plastikowy	1147

Nasze informacje oparte są na solidnych badaniach i mogą być uznane za wiarygodne, chociaż nie prawnie wiążące.