

Wieniec zębaty rozrusznika do BRIGGS STRATTON 11-18KM kompletny_36482

Wieniec zębaty rozrusznika do BRIGGS STRATTON 11-18KM

Wieniec rozrusznika do BRIGGS STRATTON 11-18KM kompletny z zębatką to wysokiej jakości zestaw naprawczy układu rozruchowego, przeznaczony do silników o mocy od 10 do 15,5 KM. Aluminiowy wieniec o 99 zębach współpracuje z dedykowaną zębatką zębnika, zapewniając sprawne przeniesienie napędu z rozrusznika na koło zamachowe silnika.

Wieniec zębaty rozrusznika BRIGGS, specyfikacja:

- **Liczba zębów wieńca:** 99
- **Średnica zewnętrzna wieńca:** 208 mm
- **Średnica wewnętrzna wieńca:** 137 mm (ok. 136 mm)
- **Średnica zewnętrzna zębatki zębnika:** 40 mm
- **Średnica wewnętrzna zębatki zębnika:** 20,5 x 16 mm
- **Szerokość zębatki zębnika:** 11,5 mm
- **Materiał wieńca:** Aluminium
- **Numery katalogowe (OEM):** 696537, 399676, 392134, 696537A

Kompatybilne serie silników Briggs & Stratton:

- **Seria 28 (najpopularniejsza):** 284700, 285700, 287700, 288700, 28R700, 28S700, 28U700, 28V700, 280700, 281700, 282700, 283700, 286700, 289700, 28A700, 28B700, 28C700, 28D700, 28M700, 28N700, 28P700, 28Q700, 28Z700, 282707, 283702, 283707, 284702, 284707, 285707, 286702, 286707, 287707, 288702, 288707, 289702, 289707, 28A702, 28A707, 28B702, 28B705, 28B706, 28B707, 28D707, 28M706, 28M707, 28N707, 28P777, 28Q777, 28R707, 28S777, 28T707, 28V707
- **Seria 25:** 250400, 251700, 252000, 253700, 254400, 255700, 256000, 257400, 257700, 252702, 252707, 254422, 254427, 255702, 255707, 256707, 257702, 257707
- **Seria 19:** 190000, 192400, 196400, 19E400, 19F400, 19G400, 190401, 190402, 190407, 190412, 190417, 190431, 190432, 190452, 190492, 190493, 194702, 194707, 195702, 195707
- **Pozostałe serie i modele:** 312700, 170000, 220700, 221400, 222400, 226400, 220702, 220707, 222412, 222417, 222496, 256412, 256417

Zastosowanie w markach traktorków:

- **John Deere:** L100, STX38 (wersje z silnikiem B&S)
- **Toro (Wheel Horse / XL):** 12-32 XL, 13-32 XL, 71180, 71190, 71220, 30102, 30103
- **Husqvarna:** LT125, LT130 (starsze modele serii LT)
- **Craftsman (Sears):** modele z silnikami 12.5 KM i 15.5 KM IC
- **Murray:** traktorki 30", 38", 42" (lata 90. i początek 2000)
- **Simplicity:** Regent, Broadmoor (starsze roczniki)
- **MTD / Yard Machines:** modele z silnikami dolnozaworowymi (L-Head) 12-13 KM

Wskazówki montażowe:

- **Materiał zębatki:** Ponieważ wieniec jest wykonany z aluminium, konieczne jest zastosowanie zębatki rozrusznika wykonanej z kompozytu/nylonu. Użycie zębatki metalowej doprowadzi do natychmiastowego uszkodzenia zębów wieńca.
- **Osadzanie wieńca:** Przed montażem należy dokładnie oczyścić krawędź koła zamachowego. Wieniec powinien być osadzony równomiernie, aby uniknąć bicia osiowego podczas pracy.
- **Kontrola zębnika:** Podczas wymiany wieńca sprawdź stan sprężyny i mechanizmu bendixa rozrusznika, aby zapewnić płynne wysuwanie się nowej zębatki.
- **Smarowanie:** Unikaj nadmiernego smarowania zębów wieńca i zębatki – smar przyciąga kurz i drobiny skoszonej trawy, co może przyspieszyć zużycie aluminium.

Przywróć sprawny rozruch swojemu traktorkowi. Zamów kompletny zestaw wieńca z zębatką i ciesz się niezawodnym odpalaniem silnika Briggs & Stratton!