

Filtr Vent Emka T-BM A P3 R

Indeks: TBMAP3R-102

Filtry T-BM A P3 R po skompletowaniu z dwufiltrową półmaską lub maską z kompatybilnym złączem bagnetowym, chronią układ oddechowy przed nietoksycznymi i średnietoksycznymi aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) lub aerozolami na bazie wody (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 30 x NDS.



Filtr dodatkowo chroni przed odorami i nieprzyjemnymi zapachami oraz drażniącym działaniem aerozoli i par substancji organicznych. Umożliwia to użytkowanie sprzętu ochronnego wyposażonego w T-BM A P3 R w atmosferze skażonej substancjami organicznymi pod warunkiem gdy ich stężenie nie przekracza wartości NDS.

Ograniczenia:

Zabrania się użytkowania filtrów w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. Nie należy stosować filtrów w pomieszczeniach o ograniczonej kubaturze, w szczególności w przestrzeniach niewentylowanych, takich jak kanały ściekowe, studnie, zbiorniki itp. Jeśli w trakcie używania filtrów poczuje się istotny wzrost oporów oddychania należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba filtry jednocześnie;

Materiał:

Włóknina filtracyjna i węgiel aktywny

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze od -20 °C do +30 °C. Wilgotność RH<80%, Z dala od światła słonecznego. Filtry odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mają termin ważności 5 lat od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na pochłaniaczu i na opakowaniu.

Certyfikacja:

WE/S/2644/2016 wydany 08.01.2018 przez CIOP - PIB - jedn. notyfikowana nr 1437
EN 143:2000/A1:2006
PN-EN 143:2004
PN-EN 143:2004/A1:2007