

LIVERPOOL trzewiki robocze BOA

» Obuwie » Ouwie robocze » Trzewiki

Karta techniczna

LIVERPOOL trzewiki robocze BOA

Kod produktu 8010-06



cholewka	skóropodobny materiał mikrofibra
podszewka	oddychająca, termo-izolująca MEMBRANA GORE-TEX®
wkładka wewnętrzna	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	PU/TPU - SR, odporna na olej napędowy, antypoślizgowa
rozmiary	37 - 48
normy	EN ISO 20347:2022
wersja	O6 FO SR - bez podnoska, membrana GORE-TEX®, powered by BOA® Fit System

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Tak

LIVERPOOL trzewiki robocze BOA

» Obuwie » Ouwie robocze » Trzewiki

WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Tak
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	EN ISO 20347:2022
Kategoria obuwia	O7

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
37	1,05 kg	1,40 kg	285 mm	330 mm	130 mm	590 mm	650 mm	365 mm	16,40 kg	0,0 mm
38	1,08 kg	1,45 kg	285 mm	330 mm	130 mm	590 mm	650 mm	365 mm	16,60 kg	0,0 mm
39	1,00 kg	1,50 kg	285 mm	330 mm	130 mm	590 mm	650 mm	365 mm	16,70 kg	0,0 mm
40	1,50 kg	1,55 kg	285 mm	330 mm	130 mm	590 mm	650 mm	365 mm	17,20 kg	0,0 mm
41	1,20 kg	1,60 kg	285 mm	330 mm	130 mm	590 mm	650 mm	365 mm	17,60 kg	0,0 mm
42	1,25 kg	1,65 kg	285 mm	330 mm	130 mm	590 mm	650 mm	365 mm	18,20 kg	0,0 mm
43	1,30 kg	1,70 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	670 mm	400 mm	18,80 kg	0,0 mm
44	1,35 kg	1,75 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	670 mm	400 mm	19,20 kg	0,0 mm
45	1,40 kg	1,80 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	670 mm	400 mm	20,00 kg	0,0 mm
46	1,45 kg	1,85 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	670 mm	400 mm	20,80 kg	0,0 mm
47	1,50 kg	1,90 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	670 mm	400 mm	21,00 kg	0,0 mm
48	1,55 kg	2,00 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	670 mm	400 mm	21,60 kg	0,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64041990
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,92 kg
Jednostka dodatkowa	NPR

LIVERPOOL trzewiki robocze BOA

» Obuwie » Ouwie robocze » Trzewiki

Ilość dodatkowa 1