

TAURUS MULTIBATTERY LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|-------------|
| Indeks: | 256882 |
| Stopień szczelności: | IP65 |
| Odporność na uderzenia: | IK08 |
| Temperatura barwowa [K] - zakres: | 2700 - 6500 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 5000 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 18 |
| Klasa ochronności: | III |
| Materiał korpusu: | PP |
| Kolor korpusu: | zielony |
| Rodzaj klosza: | mleczny |

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Dodatkowy przycisk umożliwia regulację barwy światła w zakresie: 2700K do 6500K. Lampa kompatybilna z akumulatorami 18V takich producentów jak: Bosch (18V Professional), Milwaukee, DeWalt, Metabo. Urządzenie posiada wyświetlacz pokazujący poziom naładowania akumulatora.

Tryby działania przy pracy akumulatorowej:

dla Baterii 5Ah:

- 500 lm - czas pracy: 20h
- 1850 lm - czas pracy: 7h 15min
- 2750 lm - czas pracy: 4h 30min
- 4050 lm - czas pracy: 2h 15min

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

TAURUS MULTIBATTERY LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Indeks: | 256882 | Odporność na uderzenia: | IK08 |
| Źródło światła: | moduł LED | Stopień szczelności: | IP65 |
| Temperatura barwowa [K] - zakres: | 2700 - 6500 | Waga netto [kg]: | 2.770 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 5000 | Kategoria typ: | naświetlacze miejsca pracy |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 18 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 140000 |
| Klasa ochronności: | III | Żywotność LED L80B20 [h]: | 85000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Akcesoria dodatkowe: | Adapter do baterii: Bosch 18V, Milwaukee 18V, DeWalt 18V, Makita 18V oraz Metabo 18V. | Typ rozsyłu: | lambertowski |
| SDCM: | ≤ 3 | Klasa ETIM: | EC000346 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 280/280/148 | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Kąt świecenia [°]: | 120 | Gwarancja [lata]: | 2 |
| Rodzaj klosza: | mleczny | Certyfikat CE: | 77/2024 |
| Materiał korpusu: | PP | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Kolor korpusu: | zielony | | |

Data utworzenia karty: 15 października 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 77/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl