

Standardowa dysza MP Rotator

Dzięki najniższej wartości opadu na rynku i technologii wielostrumieniowej standardowe dysze MP Rotator cieszą się największym zaufaniem na rynku jako rozwiązanie o dużej wydajności, umożliwiające osiągnięcie do 30% oszczędności wody w porównaniu z tradycyjnymi dyszami zraszającymi.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Najniższe wartości opadu w branży wynoszące około 10 mm/godz.
- Dopasowane wartości opadu zapewniają uproszczone projektowanie nawadniania i niezbędną elastyczność
- Funkcja Double-pop chroni dyszę przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi
- Wysoka równomierność rozprowadzania zapewnia doskonały stan terenów zielonych przy maksymalnej efektywności zużycia wody
- Odporna na wiatr technologia wielostrumieniowa zapobiega powstawaniu mgły
- Regulacja kąta wyłącznie podczas pracy systemu zapewnia skuteczną ochronę przed aktami wandalizmu
- Zdejmowany filtr siatkowy zapobiega zatykaniu się dyszy
- Oznaczenie dysz kolorami ułatwia ich identyfikację



Dane użytkowe

- Możliwość redukcji promienia do ok. 25% we wszystkich modelach
- Zalecane ciśnienie robocze: 2,8 bara; 280 kPa
- Minimalne ustawienie promienia przy wartości ciśnienia 2,1 bara; 210 kPa
- Okres gwarancyjny: 3 lata

Opcje

- Użyj zraszacza wynurzalnego Pro-Spray™ PRS40, aby zredukować ciśnienie do 2,8 bara; 280 kPa przy nominalnym ustawieniu promienia
- Użyj zraszacza wynurzalnego Pro-Spray™ PRS30, aby zredukować ciśnienie do 2,1 bara; 210 kPa przy minimalnym ustawieniu promienia

MP1000

Promień: 2,5 to 4,5 m

Regulowany Kąt & Pełnoobrotowy

Miedziany: 90° - 210°

Jasnoniebieski: 210° - 270°

Oliwkowy: 360°

Kąt Zraszania	Ciśnienie			Promień	Przepływ		Opad mm/hr	
	(bar)	kPa		m	m³/hr	l/min		
90°	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,04	0,61	11	12
	2,5	250		4,0	0,04	0,68	10	12
	2,8	280		4,1	0,04	0,70	10	11
	3,0	300		4,3	0,04	0,73	10	11
	3,5	350		4,4	0,05	0,78	10	11
	3,8	380		4,6	0,05	0,81	9	11
180°	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,07	1,20	11	12
	2,5	250		4,0	0,08	1,35	10	12
	2,8	280		4,1	0,08	1,40	10	11
	3,0	300		4,3	0,09	1,46	10	11
	3,5	350		4,4	0,09	1,56	10	11
	3,8	380		4,6	0,10	1,62	9	11
210°	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,09	1,41	11	13
	2,5	250		4,0	0,10	1,58	10	12
	2,8	280		4,1	0,10	1,63	10	11
	3,0	300		4,3	0,10	1,71	10	11
	3,5	350		4,4	0,11	1,82	10	11
	3,8	380		4,6	0,11	1,89	9	11
270°	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,11	1,80	11	13
	2,5	250		4,0	0,12	2,05	10	12
	2,8	280		4,1	0,13	2,10	10	11
	3,0	300		4,3	0,13	2,20	10	11
	3,5	350		4,4	0,14	2,35	10	11
	3,8	380		4,6	0,15	2,45	9	11
360°	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,5	0,14	2,40	12	14
	2,5	250		4,0	0,16	2,69	10	12
	2,8	280		4,1	0,17	2,81	10	12
	3,0	300		4,3	0,18	2,94	10	11
	3,5	350		4,4	0,19	3,17	10	11
	3,8	380		4,5	0,20	3,25	10	11

MP2000

Promień:4,0 to 6,4 m
Regulowany Kąt & Pełnoobrotowy
Black: 90° - 210°
Green: 210° - 270°
Red: 360°

Kąt Zraszania	Ciśnienie			Promień	Przepływ		Opad mm/hr	
	(bar)	kPa		m	m³/hr	l/min	■	▲
90° 	1,7	170		5,2	0,07	1,18	11	12
	2,0	200		5,5	0,07	1,23	10	11
	2,5	250		5,8	0,09	1,43	10	12
	2,8	280		6,1	0,09	1,52	10	11
	3,0	300		6,4	0,09	1,57	9	11
	3,5	350		6,7	0,10	1,68	9	10
	3,8	380		6,7	0,11	1,77	9	11
180° 	1,7	170		4,9	0,13	2,22	11	12
	2,0	200		5,2	0,14	2,35	11	12
	2,5	250		5,5	0,16	2,67	11	12
	2,8	280		5,8	0,17	2,80	10	12
	3,0	300		6,1	0,17	2,90	10	11
	3,5	350		6,4	0,19	3,15	9	10
	3,8	380		6,4	0,19	3,22	9	11
210° 	1,7	170		4,9	0,16	2,58	11	12
	2,0	200		5,2	0,17	2,75	11	13
	2,5	250		5,5	0,19	3,08	10	12
	2,8	280		5,8	0,20	3,25	10	12
	3,0	300		6,1	0,21	3,42	10	11
	3,5	350		6,4	0,22	3,70	9	10
	3,8	380		6,4	0,23	3,80	10	11
270° 	1,7	170		4,9	0,20	3,32	11	12
	2,0	200		5,2	0,21	3,53	11	13
	2,5	250		5,5	0,24	3,97	10	12
	2,8	280		5,8	0,25	4,15	10	12
	3,0	300		6,1	0,26	4,35	10	11
	3,5	350		6,4	0,28	4,70	9	10
	3,8	380		6,4	0,29	4,88	9	11
360° 	1,7	170		4,9	0,27	4,42	11	12
	2,0	200		5,2	0,28	4,72	11	13
	2,5	250		5,5	0,32	5,28	10	12
	2,8	280		5,8	0,33	5,55	10	12
	3,0	300		6,1	0,35	5,80	10	11
	3,5	350		6,4	0,37	6,25	9	10
	3,8	380		6,4	0,38	6,40	9	10

MP3000

Promień:6,7 to 9,1 m
Regulowany Kąt & Pełnoobrotowy
Niebieski: 90° - 210°
Żółty: 210° - 270°
Szary: 360°

Kąt Zraszania	Ciśnienie			Promień	Przepływ		Opad mm/hr	
	(bar)	kPa		m	m³/hr	l/min	■	▲
90° 	1,7	170		7,6	0,16	2,63	11	13
	2,0	200		8,2	0,17	2,77	10	11
	2,5	250		8,5	0,19	3,08	10	12
	2,8	280		9,1	0,20	3,25	9	11
	3,0	300		9,1	0,20	3,38	10	11
	3,5	350		9,1	0,22	3,67	11	12
	3,8	380		9,1	0,23	3,80	11	13
180° 	1,7	170		7,6	0,32	5,48	11	13
	2,0	200		8,2	0,35	5,88	10	12
	2,5	250		8,5	0,40	6,55	11	12
	2,8	280		9,1	0,41	6,88	10	11
	3,0	300		9,1	0,43	7,18	10	12
	3,5	350		9,1	0,47	7,77	11	13
	3,8	380		9,1	0,45	8,02	12	13
210° 	1,7	170		7,6	0,38	6,40	11	13
	2,0	200		8,2	0,41	6,85	10	12
	2,5	250		8,5	0,46	7,65	11	12
	2,8	280		9,1	0,48	8,02	10	11
	3,0	300		9,1	0,50	8,37	10	12
	3,5	350		9,1	0,54	9,03	11	13
	3,8	380		9,1	0,56	9,37	12	13
270° 	1,7	170		7,6	0,50	8,35	12	13
	2,0	200		8,2	0,53	8,83	10	12
	2,5	250		8,5	0,59	9,82	11	12
	2,8	280		9,1	0,62	10,32	10	11
	3,0	300		9,1	0,65	10,77	10	12
	3,5	350		9,1	0,70	11,68	11	13
	3,8	380		9,1	0,73	12,12	12	13
360° 	1,7	170		7,6	0,66	10,98	11	13
	2,0	200		8,2	0,70	11,72	10	12
	2,5	250		8,5	0,79	13,10	11	12
	2,8	280		9,1	0,83	13,75	10	11
	3,0	300		9,1	0,87	14,37	10	12
	3,5	350		9,1	0,93	15,52	11	13
	3,8	380		9,1	0,96	16,07	12	13

MP3500

Promień: 9,4 to 10,7 m

Regulowany Kąt

Bordowy: 90° - 210°

Kąt Zraszania	Ciśnienie			Promień	Przepływ		Opad mm/hr	
	(bar)	kPa		m	m³/hr	l/min	■	▲
90° 	1,7	170		10,1	0,24	3,94	9	11
	2,0	200		10,4	0,26	4,28	10	11
	2,5	250		10,4	0,28	4,58	10	12
	2,8	280		10,7	0,29	4,84	10	12
	3,0	300		10,7	0,31	5,22	11	13
	3,5	350		10,7	0,33	5,41	11	13
	3,8	380		10,7	0,34	5,68	12	14
180° 	1,7	170		10,1	0,50	8,36	10	11
	2,0	200		10,4	0,51	8,48	9	11
	2,5	250		10,4	0,60	10,03	11	13
	2,8	280		10,7	0,65	10,83	11	13
	3,0	300		10,7	0,70	11,73	12	14
	3,5	350		10,7	0,73	12,15	13	15
	3,8	380		10,7	0,75	12,41	13	15
210° 	1,7	170		10,1	0,59	9,80	10	12
	2,0	200		10,4	0,65	10,75	10	12
	2,5	250		10,4	0,70	11,66	11	13
	2,8	280		10,7	0,75	12,45	11	13
	3,0	300		10,7	0,80	13,40	12	14
	3,5	350		10,7	0,85	14,23	13	15
	3,8	380		10,7	0,90	14,91	13	16
270° 	1,7	170						
	2,0	200						
	2,5	250						
	2,8	280		Not Available				
	3,0	300						
	3,5	350						
	3,8	380						
360° 	1,7	170						
	2,0	200						
	2,5	250						
	2,8	280		Not Available				
	3,0	300						
	3,5	350						
	3,8	380						

Tłusty druk = zalecane ciśnienie

Copyright © 2025 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/mp-rotator/standardowa-dysza-mp-rotator>
021025