

DEKLARACJA EKOPROJEKT

MIEJSCOWY OGRZEWACZ POMIESZCZEŃ „ZVEZDA” 1 VR 9

Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń „ZVEZDA” 1 VR 9 spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Deklaracja została sporządzona w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z EN 13240-1 : 2006 ; zamieszczonych w protokole No 2608-190-2022 Notyfikowanego Laboratorium No. NB 2608

Wyniki badań laboratoryjnych :

Łączna moc nominalna [kW]	Sprawność [%]	Sezonowa efektywność grzewcza [%]	Emisja ¹⁾			
			CO [mg/m ³]	NO [mg/m ³]	Pyłki [mg/m ³]	OGC [mg/m ³]
11,0	75,5	66,5	1121	148	31	114
Wymagania ekoprojektu		≥ 65	≤ 1500	≤ 200	≤ 40	≤ 120

¹⁾ wartość obliczona przy 13% O₂

KRAKÓW ; 29.07.2022r.

Miejsce i data

FHU KONIN-EXPERT
JACEK DURAŚ

Węgrzce Wielkie 206


32-002 Węgrzce Wielkie

tel. 722-188-426

Podpis osoby upoważnionej

NIP 633-185-29-18

REGON 121456752



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**No. CPR 2022-07-29**

1. Unikalny kod identyfikacyjny :	Piec „ZVEZDA” 1 VR 9
2. Przeznaczenie :	Wolnostojący piec do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych suchym drewnem
3. Producent :	„VS METAL COMPANY” AD Lukovit town 1 Gurko street Bulgaria
4. Upoważniony :	„VS METAL COMPANY” AD
5. System AVCP :	System 3 zgodnie z aneksem V Rozp.UE305/2011
6. Norma zharmonizowana : Numer Laboratorium Notyfikowanego :	EN 13240 : 2006 No. NB 2608
7. Deklarowane wyniki :	
Klasa efektywności energetycznej	A
Współczynnik efektywności energetycznej, EEI	99
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	-----
Klasyfikacja ogniowa	A 1
Odległość od materiałów łatwopalnych	Przód : 600 mm Boki : 415 mm Tył : 415 mm
Zagrożenie pożarowe spowodowane wypadnięciem mat.palnego	-----
Czyszczenie	-----
Emisja produktów spalania (przy 13% O ₂)	CO - 0,0897 % , CO - 1121 mg/m ³ PM - 31 mg/m ³ OGC - 114 mg/m ³ NOx - 148 mg/m ³
Temp.spalin przy nominalnej mocy na wylocie króćca dymowego	T = 298,1 °C
Temperatury powierzchni	-----
Moc nominalna	11,0 kW
Moc bojlera (płaszcza wodnego)	7,1 kW
Moc ogrzewania powietrznego	3,9 kW
Efektywność przy mocy nominalnej	75,5 %
Sezonowa efektywność energetyczna	65,5 %
Wymiary ogrzewacza w mm ; wys x szer x gł	820 x 480 x 420
Ciężar	77 kg

Executive manager V.Vatov
Lukovit town 29.07.2022

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została
w całości wystawiona na odpowiedzialność producenta
wykazanego w pkt.4.

Osiągi produktu wykazanego w pkt.1 i 2 odpowiadają wskaźnikom
wymienionym w pkt.7 niniejszej Deklaracji.

Za zgodność :

kap. Jacek Duras
FHU KOMIN-EXPERT
JACEK DURAS

Węgrzca Wielkie 296
32-002 Węgrzca Wielka
tel. 722-188-428

NIP 683-185-29-15

REGON 121450752

