

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zasilanie	230V 50Hz
Zakres pomiaru temperatury	0 - 99°C
Zakres regulacji temperatury	35 - 80°C
Temp. załączenia pompy c.o. i c.w.u.	c.o. 20 - 70°C, c.w.u. 20-70°C (zakres w pełni regulowany)
Dokładność i rozdzielczość pomiaru	1°C
Temp. zadana c.w.u.	30-70°C
Wydajność dmuchawy	1 - 10 biegów
Praca przy temp. otoczenia	0 - 45°C
Maksymalne obciążenie wyjść	Pompa c.o. 200W Pompa c.w.u. 200W Dmuchawa 200W dla $\cos(\phi)=1$
Pamięć funkcji podczas braku zasilania	
Funkcja ANTY ZAMARZANIOWA zapobiega zamarznięciu wody w instalacji C.O.	
Sygnalizacja pracy regulatora	Diody + wyświetlacz
Funkcja zabezpieczająca przed przegrzaniem kotła (niezależne zabezpieczenie termiczne temp. zadziałania 90°C +/-3°C)	
Załączanie procedury chroniącej przed przegrzaniem kotła	Powyżej 85°C wyłączenie dmuchawy + sygnalizacja dźwiękowa i załączenie pompy
Zabezpieczenie elektryczne	Bezpiecznik 1,6A
Pobór mocy	Max 2W
IP	30
Klasa	I