



# Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczka podtynkową Delta 12 cm



## PRZEZNACZENIE

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm
- Do misek wiszących

## CHARAKTERYSTYKA

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 62 cm
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Ocynkowane nogi montażowe zabezpieczone przed korozją
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa Geberit Delta 12 cm, z izolacją przeciwwoszeniową

- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

## DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

## ZAKRES DOSTAWY

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC,  $\varnothing$  90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Złączka przejściowa z PVC,  $\varnothing$  90 / 100 mm
- Materiały mocujące i ochronne

## AKCESORIA

- Zestaw Geberit do izolacji akustycznej do wiszącej miski WC
- Kątownik systemowy Geberit Duofix
- Trawers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montażu bocznego
- Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm
- Zestaw wsporników Geberit do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Wspornik dystansowy Geberit Duofix z regulowanym mocowaniem do ściany
- Zestaw Geberit Duofix do mocowania nóg do ściany tylnej
- Zestaw przedłużeń nóg montażowych Geberit Duofix, długość 20 cm

**INFO**

- Do wiszących misek WC o długości do 70 cm

<i>Nr art.</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>
111.170.00.2	50	112	12