

Zestaw, grzałka elektryczna 3 kW		
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C)	kW / COP	
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C)	kW / COP	
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C)	kW / COP	
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C)	kW / COP	
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C)	kW / COP	
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C)	kW / COP	
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C)	kW / EER	
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C)	kW / EER	
Ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C)	Sezonowa efektywność energetyczna	SCOP (_s %)
	Klasa energetyczna ²⁾	A+++ do D
Ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C)	Sezonowa efektywność energetyczna	SCOP (_s %)
	Klasa energetyczna ²⁾	A+++ do D
Ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C)	Sezonowa efektywność energetyczna	SCOP (_s %)
	Klasa energetyczna ²⁾	A+++ do D
Grzałka elektryczna 3 kW jednostki wewnętrznej		
Poziom ciśnienia akustycznego	ogrzewanie / chłodzenie	dB(A)
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm
Ciążar netto		kg
Pojemność zbiornika CWU		l
Maksymalna temperatura CWU		°C
Materiał wnętrza zasobnika		
Profil poboru CWU wg normy EN16147		
Klasa energetyczna zasobnika CWU w klimacie umiarkowanym / ciepłym / chłodnym ³⁾	A+ do F	
/ COPdHW zasobnika CWU – klimat umiarkowany	wh% / COPdHW	
/ COPdHW zasobnika CWU – klimat ciepły	wh% / COPdHW	
/ COPdHW zasobnika CWU – klimat chłodny	wh% / COPdHW	
Jednostka zewnętrzna		
Poziom mocy akustycznej ⁴⁾	ogrzewanie	dB(A)
Wymiary / ciężar netto	wys. x szer. x głęb.	mm/kg
Ilość czynnika chłodniczego (R290) / Emisja równoważna CO ₂		kg/t
Przyłącze wody (jednostki wewnętrzne / zewnętrzne)		cal
Zakres długości przewodu rurowego standard / maksimum		m
Różnica wysokości zainstalowania jednostki wewn. i zewn.		m
Zakres roboczy – temperatura otoczenia	ogrzewanie	°C
	chłodzenie	°C
Temperatura wody na wylocie	ogrzewanie / chłodzenie	°C

Jednostki Aquarea HydroSplit Generacji L typu All-in-One, jednofazowe. Ogrzewanie i chłodzenie ¹⁾		
Jednofazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej)		
KIT-ADC05L3E5	KIT-ADC07L3E5	KIT-ADC09L3E5
5,00 / 5,05	7,00 / 4,93	9,00 / 4,55
5,00 / 3,07	7,00 / 2,98	8,90 / 3,03
5,00 / 3,52	6,85 / 3,43	7,00 / 3,41
5,00 / 2,34	6,25 / 2,34	7,00 / 2,41
5,00 / 3,01	5,80 / 3,01	7,00 / 2,80
5,00 / 2,12	5,80 / 2,12	7,00 / 2,13
5,00 / 3,23	7,00 / 3,03	8,20 / 2,82
5,00 / 5,00	7,00 / 4,73	9,00 / 4,19
5,06 / 3,63 (200 / 142)	4,96 / 3,62 (195 / 142)	4,84 / 3,67 (190 / 144)
A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
6,00 / 4,27 (237 / 168)	6,31 / 4,52 (249 / 178)	6,44 / 4,50 (255 / 177)
A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
4,25 / 3,28 (167 / 128)	4,25 / 3,29 (167 / 129)	4,31 / 3,33 (170 / 130)
A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
WH-ADC0509L3E5	WH-ADC0509L3E5	WH-ADC0509L3E5
28 / 28	28 / 28	28 / 28
1642x598x600	1642x598x600	1642x598x600
93 (3 kW)	93 (3 kW)	93 (3 kW)
185	185	185
65	65	65
Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
l	l	l
A+ / A+ / A	A+ / A+ / A	A+ / A+ / A
146 / 3,60	146 / 3,60	146 / 3,60
160 / 4,00	160 / 4,00	160 / 4,00
112 / 2,80	112 / 2,80	112 / 2,80
WH-WDG05LE5	WH-WDG07LE5	WH-WDG09LE5
52	53	54
996 x 980 x 430 / 98	996 x 980 x 430 / 98	996 x 980 x 430 / 97
0,96 / 0,003	0,96 / 0,003	1,00 / 0,003
1 / 1	1 / 1	1 / 1
5 / 30	5 / 30	5 / 30
10	10	10
-25 ÷ +35	-25 ÷ +35	-25 ÷ +35
+10 ÷ +43	+10 ÷ +43	+10 ÷ +43
20 ÷ 75 / 5 ÷ 20	20 ÷ 75 / 5 ÷ 20	20 ÷ 75 / 5 ÷ 20

Jednostki Aquarea HydroSplit Generacji L typu split, jednofazowe. Ogrzewanie i chłodzenie		
Jednofazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej)		
KIT-WC05L3E5	KIT-WC07L3E5	KIT-WC09L3E5
5,00 / 5,05	7,00 / 4,93	9,00 / 4,55
5,00 / 3,07	7,00 / 2,98	8,90 / 3,03
5,00 / 3,52	6,85 / 3,43	7,00 / 3,41
5,00 / 2,34	6,25 / 2,34	7,00 / 2,41
5,00 / 3,01	5,80 / 3,01	7,00 / 2,80
5,00 / 2,12	5,80 / 2,12	7,00 / 2,13
5,00 / 3,23	7,00 / 3,03	8,20 / 2,82
5,00 / 5,00	7,00 / 4,73	9,00 / 4,19
5,06 / 3,63 (200 / 142)	4,96 / 3,62 (195 / 142)	4,84 / 3,67 (190 / 144)
A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
6,00 / 4,27 (237 / 168)	6,31 / 4,52 (249 / 178)	6,44 / 4,50 (255 / 177)
A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
4,25 / 3,28 (167 / 128)	4,25 / 3,29 (167 / 129)	4,31 / 3,33 (170 / 130)
A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
WH-SDC0509L3E5	WH-SDC0509L3E5	WH-SDC0509L3E5
28 / 28	30 / 30	30 / 31
892 x 500 x 348	892 x 500 x 348	892 x 500 x 348
42	42	42
WH-WDG05LE5	WH-WDG07LE5	WH-WDG09LE5
52	53	54
996 x 980 x 430 / 98	996 x 980 x 430 / 98	996 x 980 x 430 / 97
0,96 / 0,003	0,96 / 0,003	1,00 / 0,003
1 / 1	1 / 1	1 / 1
5 / 30	5 / 30	5 / 30
10	10	10
-25 ÷ +35	-25 ÷ +35	-25 ÷ +35
+10 ÷ +43	+10 ÷ +43	+10 ÷ +43
20 ÷ 75 / 5 ÷ 20	20 ÷ 75 / 5 ÷ 20	20 ÷ 75 / 5 ÷ 20

1) Zestaw z grzałką elektryczną 3 kW dostępny w 2 strefach i z modelami z anodą elektryczną tylko na specjalne zamówienie. 2) Skala od A+++ do D. 3) Skala od A+ do F. 4) Poziom mocy akustycznej pełnej mierzony zgodnie z normą EN12102 w warunkach EN14825 (obciążenie częściowe). * Wskaźniki EER i COP obliczono zgodnie z normą EN 14511. ** Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z europejską dyrektywą 98/83/WE w sprawie jakości wody, zmienioną dyrektywą 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urządzenia nie jest gwarantowany w przypadku stosowania wód gruntowych, np. wody źródłanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierającej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwaśnym. Koszty konserwacji i gwarancji związane z powyższymi przypadkami eksploatacji ponosi klient.