



Installation contactor, 230VAC, 2N/O, 25A

Typ Z-SCH230/1/25-20  
Catalog No. 120853

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

|                                                              |                  |    |     |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----|-----|
| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji        |                  |    |     |
| Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy                 | I <sub>n</sub>   | A  | 25  |
| Strata mocy na biegun, w zależności od prądu                 | P <sub>vid</sub> | W  | 0   |
| Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu | P <sub>vid</sub> | W  | 7.2 |
| Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu                  | P <sub>vs</sub>  | W  | 0   |
| Zdolność oddawania straty mocy                               | P <sub>ve</sub>  | W  | 0   |
| Robocza temperatura otoczenia min.                           |                  | °C | -40 |
| Robocza temperatura otoczenia maks.                          |                  | °C | 60  |
|                                                              |                  |    | 0   |

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

|                                                                                                                                                                                                     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Installation contactor for distribution board (EC001653)                                                                              |  |             |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Stycznik instalacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015]) |  |             |
| Rated operating voltage                                                                                                                                                                             |  | 440 - 440   |
| Znamionowy prąd pracy                                                                                                                                                                               |  | 25          |
| Utility category                                                                                                                                                                                    |  | 1           |
| Rated excitation voltage                                                                                                                                                                            |  | 195.5 - 253 |
| Voltage type (operating voltage)                                                                                                                                                                    |  | AC          |
| Voltage type (excitation voltage)                                                                                                                                                                   |  | AC          |
| Liczba styków zwiernych                                                                                                                                                                             |  | 2           |
| Liczba styków rozwiernych                                                                                                                                                                           |  | 0           |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek                                                                                                                                                          |  | 3000        |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek                                                                                                                                                       |  | 1160        |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)                                                                                                                                     |  | 2552        |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)                                                                                                                            |  | 1044        |
| Slider for hand switch                                                                                                                                                                              |  | Nie         |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                                                                                                                                                                   |  | 1           |
| Głębokość wbudowania                                                                                                                                                                                |  | 60          |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                                                                                                                                                   |  | Tak         |
| Z funkcją dzień/noc                                                                                                                                                                                 |  | Nie         |
| Hum-free                                                                                                                                                                                            |  | Nie         |
| Stopień ochrony (IP)                                                                                                                                                                                |  | IP40        |