

Instrukcja do aplikacji papieru termotransferowego (naprasowanek) do jasnych i ciemnych tkanin

Przygotowanie:

1. Odpowiednie miejsce - będzie Ci potrzebna twarda, płaska powierzchnia umożliwiająca wygodne użycie żelazka.
2. Drukarka atramentowa.
3. Żelazko z zakresem min 160 st. C.
4. Produkt na którym będzie transferowany nadruk (koszulka, bluza, czapka, podkładka pod mysz, etc.).
5. Naprasowanka przeznaczona do odpowiedniego koloru materiału.

Drukowanie:

1. Ustaw możliwie jak najlepszą jakość wydruku - jeśli jest możliwość wybierz "papier transferowy".
2. Sprawdź czy papier jest odpowiedniej jakości - nie posiada zabrudzeń oraz nie jest mocno pogięty.
3. Umieść tylko jeden arkusz naprasowanki w podajniku drukarki.
4. Wydrukuj wzór w **lustrzanym odbiciu na gładziej (bardziej śliskiej)** stronie papieru.
5. Pozostaw arkusz do wyschnięcia na ok. 30min.

Aplikacja wzoru na tkaninę:

1. Wytnij wydrukowany obraz z marginesem ok 5mm.
2. Umieść wycięty wzór stroną z nadrukiem na tkaninie.
3. Upewnij się, że materiał nie ma zagięć, a wzór został umieszczony w pożądanym miejscu.
4. Rozgrzej żelazko do min. 160st. C.
5. Prasuj cały arkusz mocnym i wolnym naciskiem przez ok. 120sek.
6. Upewnij się, że podczas prasowania środek żelazka obejmuje również wszystkie rogi i krawędzie nadruku.
7. Poczekać aż papier transferowy ostygnie, a następnie równym pociągnięciem usunąć papier podkładowy od tkaniny.

Pranie:

1. Pierwsze pranie można wykonać nie wcześniej niż 24h po przeniesieniu nadruku.
2. Nie należy prać w temperaturze powyżej 40 st. C.
3. Pierz tylko na lewej stronie.
4. Nie używaj suszarki bębnowej.
5. Nie używaj agresywnych detergentów oraz wybielaczy.
6. Prasuj tylko na lewej stronie starając się omijać nadruk.