


Teknisk information för Estrad Plano

Egenskap	Standard	Data
Typ av golvbeläggning	EN 649	Homogen plastmatta med PUR
Bruksklass	EN 685	21-43
Total vikt	EN 430	3000g/m ²
Total tjocklek	EN 428	2,0 mm
Rullängd	EN 426	10-25 m
Rullbredd	EN 426	150 cm
Nötningstålighet	EN 660	Grupp T <2,0 mm ³
Draghållfasthet	EN 684	≥400 N/50mm
Intryckskänslighet	EN 433	<0,05 mm
Dimensionsstabilitet	EN 434	<0,2%
Länkhjulsbelastning	EN 425	ingen påverkan
Brandklass	EN 13501-1	B _f -S1
Elektrisk uppladdning	EN 1815	<2 kV (antistatisk)
Ljushärdighet	ISO 105-B02	7
Ljuddämpning	ISO 717/2	ΔL _w ca 2 dB
Emissioner	FLEC	M1
Kemikaliebeständighet	EN 423	god resistens
Halkmotstånd	EN 13893	>0,3



Leverantörsinformation:

Upofloor Oy
 Box 8
 371 01 Nokia
 FINLAND
 www.upofloor.com

Kvalitetscertifiering: ISO 9001
 Miljöcertifiering: ISO 14001