

PRODUKTDATABLAD TRELLEBORG CHECKER STUD

Uppdaterad: 2011-06. Aktuell teknisk information finns på www.ehrenborgflooring.se

EGENSKAP	STANDARD	DATA
Typ av golvbeläggning	EN 12199	Gummimatta för offentlig miljö
Bruksklass	EN 685	34
Gummikvalitet		SBR
Total tjocklek	EN 428	3,5 mm
Total vikt		4,5 kg/m ²
Rullbredd	EN 426	140 cm
Rullängd	EN 426	10 m
Rivhållfasthet	ISO 34	> 25 N/mm
Motstånd cigarettglöd	EN 1399	Ingen missfärgning
Flexibilitet	EN 435	Ingen sprickbildning
Hårdhet	ISO 7619:1986 (ISO 48)	83° IRH ± 5°
Intryckshållfasthet	EN 433	0,13 mm
Avnötning	ISO 4649	< 180 mm ³
Brandklass	EN 13501-1	C _{fl} -S1
Länkhjulsbelastning	EN 425	Ingen skada
Elektriskt motstånd	IEC 93	> 10 ¹⁰ Ωxm
Elisolering	ASTM D 149	25 kV
Ljudreduktion	ISO 140-8	16Δ L _w dB
Stegsäkerhet	EN 13893	1,11
Kemikaliebeständighet		Tål utspädda syror och alkalier

Kvalitetscertifiering: ISO 9001

Miljöcertifiering: ISO 14001



Leverantörsinformation: Trelleborg Industri AB, 231 81 Trelleborg. www.trelleborg.com/rubberflooring