

## PRODUKTDATABLAD TRELLEBORG CHECKER

Uppdaterad: 2011-06. Aktuell teknisk information finns på [www.ehrenborgflooring.se](http://www.ehrenborgflooring.se)

EGENSKAP	STANDARD	DATA
Typ av golvbeläggning	EN 12199	Gummimatta för offentlig miljö
Bruksklass	EN 685	33
Gummikvalitet		SBR
Total tjocklek	EN 428	3,0 mm
Total vikt		3,7 kg/m <sup>2</sup>
Rullbredd	EN 426	140 cm
Rullängd	EN 426	10 m
Rivhållfasthet	ISO 34	> 25 N/mm
Motstånd cigarettglöd	EN 1399	Ingen missfärgning
Flexibilitet	EN 435	Ingen sprickbildning
Hårdhet	ISO 7619:1986 (ISO 48)	83° IRH ± 5°
Intryckshållfasthet	EN 433	0,15 mm
Avnötning	ISO 4649	< 180 mm <sup>3</sup>
Brandklass	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> -S1
Länkhjulsbelastning	EN 425	Ingen skada
Elektriskt motstånd	IEC 93	> 10 <sup>10</sup> Ωxm
Elisolering	ASTM D 149	25 kV
Ljudreduktion	ISO 140-8	16Δ L <sub>w</sub> dB
Stegsäkerhet	EN 13893	1,02
Kemikaliebeständighet		Tål utspädda syror och alkalier

Kvalitetscertifiering: ISO 9001

Miljöcertifiering: ISO 14001



Leverantörsinformation: Trelleborg Industri AB, 231 81 Trelleborg. [www.trelleborg.com/rubberflooring](http://www.trelleborg.com/rubberflooring)