

## Teknisk information för Quartz

Mosaic, Mosaic Classic, Tema, Uni

Egenskap	Standard	Data
Typ av golvbeläggning	EN 654	Pressad kvartsvinylplatta, PUR-behandlad
Bruksklass	EN 685	21-43
Total vikt	EN 430	4000g/m <sup>2</sup>
Total tjocklek	EN 428	2,0 mm
Storlek Mosaic, Mosaic, Classic, Tema, Uni	EN 427	300x300 mm
Storlek Mosaic	EN 427	610x610 mm
Förpackningsstorlek		5,4 m <sup>2</sup> /kartong
Nötningstålighet	EN 660-2	Grupp T ≤2,0 mm <sup>3</sup>
Intryckskänslighet	EN 433	<0,05 mm
Dimensionsstabilitet	EN 434	<0,1%
Länkhjulsbelastning	EN 425	godkänd
Industrihjulsbelastning	EN 1818	godkänd
Brandklass	EN 13501-1	B <sub>f</sub> -S1
Ljushärdighet	ISO 105-B02	7
Ljuddämpning	ISO 717/2	ΔL <sub>w</sub> ca 2 dB
Emissioner	FLEC CA Section 01350	M1 Floor Score SCS-FS-02258
Elektriska egenskaper	EN 1815	<2,0 kV
Kemikalietålighet	EN ISO 26987	god resistens
Halkmotstånd	EN 13893	DS (>0,3)
Motstånd mot bakterietillväxt		ej grund för bakterietillväxt

### Leverantörsinformation:

Upofloor Oy  
Box 8  
371 01 Nokia  
FINLAND  
[www.upofloor.com](http://www.upofloor.com)

Kvalitetscertifiering: ISO 9001  
Miljöcertifiering: ISO 14001