


PRODUKTDATABLAD UPOFLOOR ZERO

Uppdaterad: 2016-08. Aktuell teknisk information finns på www.ehrenborgflooring.com

EGENSKAP	STANDARD	DATA
Typ av golvbeläggning	EN 14565	Plastmatta av termoplastiska polymerer
Bruksklass	EN ISO 10874	23, 34, 43
Total tjocklek	EN ISO 24346	2,0 mm
Total vikt	EN ISO 23997	3,1 kg/m ²
Ionomer slitskikt		Ja
Rullängd	EN ISO 24341	10-25 m
Rullbredd	EN ISO 24341	145 cm
Brandklass	EN 13501-1	C _f -s1
Certifieringar för inomhusluft Emissioner		FloorScore, M1, Ü-sign, Der Blaue Engel, Austrian, Ecolabel
Intryckskänslighet	EN ISO 24343-1	< 0,05 mm
Dimensionsstabilitet	EN 434 (6h 50° C)	< 0,2 %
Länkhjulsbelastning	EN 425	Godkänd
Nötningsbeständighet	EN 534	Grupp T < 2,0 mm ³
Ljushårdighet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Friktion	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R9
Flexibilitet	EN ISO 24344 Metod A	10 mm
Elektrisk uppladdning	EN 1815	< 2kV (antistatisk)
Draghållfasthet	EN 684	> 400 N/50 mm
Ljuddämpning	ISO 717/2	Δ Lw ca 3 dB
Vattentålighet	EN 13553 Bilaga A	Utmärkt
Kemikalieresistens	EN ISO 26987	Utmärkt
Golvvärme		Rekommenderas max +28° C
Bakterieresistens		Utmärkt

Kvalitetscertifiering: ISO 9001

Miljöcertifiering: ISO 14001



Leverantörsinformation: Upofloor Oy, Box 8, 371 01 Nokia, Finland. www.upofloor.com