

PRODUKTDATABLAD NORDIC FLOORING ACTION

Uppdaterad: 2018-07. Aktuell teknisk information finns på www.ehrenborgflooring.com

PRODUKTER: Action Wood och Action Stone

EGENSKAP	STANDARD	DATA
Typ av golvbeläggning	EN 649	Heterogena designplattor
Storlek / Leveransförpackning	EN 427	229 x 1219 mm / 1,95 m ² (7 st) 500 x 500 mm / 2,5 m ² (10 st)
Total tjocklek	EN 428	5,0 mm
Tjocklek slitskikt	EN 429	0,5 mm + Coating
Vikt	EN 430	9,7 kg/m ²
Bruksklass	EN 685	23, 33
Kemikaliebeständighet	EN 423	Godkänd
Länkhjulsbelastning	EN 425	Godkänd
Intryckskänslighet	EN 433	≤ 0,08 mm
Dimensionsstabilitet	EN 434	Godkänd
Flexibilitet	EN 435	Godkänd
Nötningsbeständighet	EN 660	Grupp T
Halkmotstånd	DIN 511 30	R 9
Stegljudsdämpning	ISO 10140-1 och 3	6 ΔLw (dB)
Ljusstabilitet	EN ISO 105-B02	> 6
Golvvärme		Ja, max +27 °C
Brandklassning	EN 13501-1	B _{fl} -s1

Kvalitetscertifiering: ISO 9001:2000

Miljöcertifiering: ISO 14001

Leverantörsinformation: Zhangjiang YiHua Plastics Co. Ltd, Yangse Town Industry Development Area, Zhangjiang, Jiangsu Province, P.R. Kina