

PRODUKTDATABLAD NORDIC FLOORING CLICK

Uppdaterad: 2018-07. Aktuell teknisk information finns på www.ehrenborgflooring.com

PRODUKTER: Click Wood och Click Stone

EGENSKAP	STANDARD	DATA
Typ av golvbeläggning	EN 649	Heterogena designplattor, fasade kanter
Storlek / Leveransförpackning	EN 427	220 x 1210 mm / 1,86 m ² (7 st) 305 x 610 mm / 1,86 m ² (10 st)
Total tjocklek	EN 428	5,5 mm
Tjocklek slitskikt	EN 429	0,55 mm + Coating
Total vikt	EN 430	6 kg/m ²
Användningsområde	EN 685	23, 33, 42
Kemikaliebeständighet	EN 423	Godkänd
Länkhjulsbelastning	EN 425	Godkänd, typ W
Intryckskänslighet	EN 433	< 0,08 mm
Dimensionsstabilitet	EN 434	Godkänd
Flexibilitet	EN 435	Godkänd
Nötningsbeständighet	EN 660	Grupp T
Halkmotstånd	DIN 51130	R 9
Ljusstabilitet	EN ISO 105-B02	> 6
Draghållfasthet i fogar		600 kg/m
Golvvärme		Ja, max +27 ° C
Brandklassning	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Click Patent		5G-C LVT, Licensed by Välinge

HX-10 IXPE AKUSTIKUNDERLÄGG

Nordic Flooring Click kan kombineras med HX-10 IXPE för att uppnå en stegljudsdämpning

Material		Förnätad polyeten IXPE
Densitet		60 kg/m ³
Värmeisolering		0,0216m ² k/w
Stegljudsdämpning	ISO 10140-1 och 3	20 ΔLw (dB)
Rullbredd		1 m
Rullängd		15 m
Rullstorlek		15 m ² /rulle
Tjocklek		1.0 mm

Kvalitetscertifiering: ISO 9001:2000

Miljöcertifiering: ISO 14001

Leverantörsinformation: Zhangjiang YiHua Plastics Co. Ltd, Yangse Town Industry Development Area, Zhangjiang, Jiangsu Province, P.R. Kina