

PRODUKTDATABLAD NORDIC FLOORING WOOD OCH STONE 2,5 mm

Uppdaterad: 2018-07. Aktuell teknisk information finns på www.ehrenborgflooring.com

PRODUKTER: Traditional Wood, Monochrome Wood, Elegant Wood, Rustic Wood, Fishbone Wood, Classic Stone, Common Stone, Brilliant Stone och Dual Stone.

EGENSKAP	STANDARD	DATA
Typ av golvbeläggning	EN 649	Heterogena designplattor
Storlek / Leveransförpackning	EN 427	102 x 457 mm / 2,78 m ² (60 st) 152 x 914 mm / 3,34 m ² (24 st) 229 x 1219 mm / 3,9 m ² (14 st) 305 x 610 mm / 2,58 m ² (14 st) 457 x 457 mm / 5,01 m ² (24 st)
Total tjocklek	EN 428	2,5 mm
Tjocklek slitskikt	EN 429	0,7 mm + Coating
Total vikt	EN 430	4,2 kg/m ²
Bruksklass	EN 685	23, 34, 42
Kemikaliebeständighet	EN 423	Godkänd
Länkhjulsbelastning	EN 425	Godkänd
Intryckskänslighet	EN 433	≤ 0,05 mm
Dimensionsstabilitet	EN 434	Godkänd
Flexibilitet	EN 435	Godkänd
Nötningsbeständighet	EN 660	Grupp T (minskad tjocklek 0,068 mm)
Halkmotstånd	DIN 51130	R 9
Stegljudsdämpning	DIN 52210	4 dB
Ljusstabilitet	EN ISO 105-B02	> 6
Golvvärme		Ja, max +27 °C
Brandklassning	EN 13501-1	B _{fl} -s1

Kvalitetscertifiering: ISO 9001:2000

Miljöcertifiering: ISO 14001

Leverantörsinformation: Zhangjiang YiHua Plastics Co. Ltd, Yangse Town Industry Development Area, Zhangjiang, Jiangsu Province, P.R. Kina