



Bâti-support Duofix Omega 12 cm, hauteur 112 cm, en Applique

NOUVEAU



Utilisation

- Pour hauteur de chape de 0 - 20 cm
- Pour la réalisation des banquettes techniques Duofix à hauteur partielle sur un mur massif ou une cloison légère
- Pour la réalisation des banquettes techniques Duofix à hauteur du local
- Pour montage en applique sur mur porteur, habillage léger ou maçonné
- Pour le montage en applique sur cloison à hauteur partielle ou à hauteur du local devant un mur massif ou une cloison sèche
- Pour le montage dans des cloisons légères à hauteur du local
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage double touche
- Ne convient pas au scellement dans du béton

Caractéristiques

- Châssis avec profilé C 4/4 cm
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer
- Pieds de support escamotables de 5 cm
- Pieds adaptables au rail profilé UW50 et UW75
- Cadre préparé pour supports de la céramique des WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports zingués, réglables 0 - 20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, montable sans outil, plage de réglage 45 mm
- Fixation pour coude d'évacuation isolée acoustiquement
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation
- Avec réglage usine, rinçage immédiat possible
- Réservoir encastré pour montage et maintenance sans outils
- Alimentation sur le côté ou sur l'arrière, à gauche
- Le boîtier de réservation protège la trappe de visite contre l'humidité et les impuretés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite recoupable
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'amenée pour raccordement des équipements Geberit AquaClean
- Robinet flotteur type 380

Détails du produit

Débit d'eau de calcul	0,11 l/s
Pression d'écoulement minimale	0,5 bar
Plage de pression d'alimentation	0,1-10 bars
Température de fonctionnement maximum de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grande quantité plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petite quantité plage de réglage	3-4 l

Livré avec

- 2 fixations murales
- Alimentation R 1/2, compatible avec MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant intégré
- Boîtier de réservation
- Deux bouchons de protection
- Jeu de manchettes de raccordement \varnothing 90 mm
- Coude d'évacuation PVC, \varnothing 100 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Non compris:

- Plaque de déclenchement

Assortiment

Référence	Désignation
111.065.00.1	Bâti-support Duofix Omega 12 cm, hauteur 112 cm, en Applique